

Sin imagen disponible

Cerradura de Perno 2000 kg de Sujeción / Cerrada en Caso de Falla (Fail Secure) /Temporizador y Sensor de Puerta

SKU: YB1200MD(LED) Marca: ACCESSPRO

\$1,018.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen de marca --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PRO800B/67296-access-pro.png' alt=''> </div> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*></h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Fuerza de Sujeción: 2000 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*> Sensor de Estado de puerta: NO/NC/COM <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo de cerradura: Cerrado en caso de falla <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo de puerta: Para puerta izquierda o derecha <li style='margin-bottom: 5px;*> Pruebas de funcionamiento: 500,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;*> Perno: de acero 16 mm DIA <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje: 12 Vcc, 1200 mA en operación <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje: 12 Vcc, 200 mA en Stand by <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de operación: -20°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*> Retardo de cierre del perno: 0, 3, 6 o 9 segundos <li style='margin-bottom: 5px;*> Acabado: aluminio anodizado <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 205 x 30 x 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 1 kg <li style='margin-bottom: 5px;*> Garantía: No especificada </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/PROEB700C/PROEB700C_1.png' alt=''> </div> <!-- Video de YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>' src='https://www.youtube.com/embed/SnW_y8-qXWU' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retardo de cierre programable en 4 tiempos para control de tráfico
Característica 2	Sensor de estado de puerta con salida NO/NC/COM para monitoreo remoto
Característica 3	Diseño reversible para instalación en puertas izquierdas o derechas sin modificaciones
Característica 4	Consumo reducido de 200 mA en standby para eficiencia energética continua
Característica 5	Perno de acero templado de 16 mm resistente a impactos y manipulación
Característica 6	Operación confiable en exteriores e interiores de -20°C a 60°C