

Sin imagen disponible

Cerradura de Perno 2000 kg de Sujeción / Cerrada en Caso de Falla (Fail Secure) /Temporizador y Sensor de Puerta

SKU: YML650B Marca: ACCESSPRO

\$997.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de Sujeción: 2000 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de Estado de puerta: NO/NC/COM <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cerradura: Cerrado en caso de falla <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de puerta: Para puerta izquierda o derecha <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de funcionamiento: 500,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Perno: de acero 16 mm DIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 Vcc, 1200 mA en operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 Vcc, 200 mA en Stand by <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Retardo de cierre del perno: 0,3,6 o 9 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: aluminio anodizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 205 x 30 x 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/5nW_y8-qXWU' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retardo de cierre ajustable en 4 tiempos para control de acceso personalizado
Característica 2	Sensor de estado de puerta con salidas NO/NC/COM para integración con sistemas de control
Característica 3	Perno de acero de 16 mm con 500,000 ciclos de durabilidad certificados
Característica 4	Operación garantizada en temperaturas extremas de -20°C a 60°C
Característica 5	Consumo reducido de 200 mA en standby para eficiencia energética continua
Característica 6	Carcasa de aluminio anodizado 205 x 30 x 40 mm para instalación discreta