



Cerradura de Perno de 11,240 Lbs de Fuerza/ Intemperie/ Soporta Corrosión/ Climas Extremos/ ideal para Puertas, Cortinas

SKU: YG80 Marca: DORMAKABA Categoría: Accesorios

\$13,693.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Con un pasador de perno de acero inoxidable de 18 mm (.705 ") de diámetro y un diseño de golpe reforzado, el YG80 tiene una fuerza de retención de 11,240 lbs.<li style='margin-bottom: 5px;'>Pernos de montaje ocultos debajo de la cubierta de la cerradura, que no se pueden quitar sin activar el monitor de detección de manipulación.<li style='margin-bottom: 5px;'>Completamente resistente a la intemperie. Protección de entrada a IP67.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de cerradura de aluminio para una resistencia superior a la corrosión.<li style='margin-bottom: 5px;'>El calentador incorporado para una funcionalidad continua en climas más fríos, el YG80 puede manejar cualquier entorno en el que se encuentre.<li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo completo: YG80 puede convertirse realmente en una parte del sistema de control de acceso, con una gama de señales de salida que incluyen: posición de bloqueo y desbloqueo de pernos, posición de puerta y detección de manipulación.<li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de corriente.<li style='margin-bottom: 5px;'>Con el calentador desactivado, el YG80 consumirá tan solo 50 mA en modo de espera y solo 1,000 mA en funcionamiento a 12VDC. (Calentador @ 24VDC solamente).<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidades integradas del sistema de control de acceso.<li style='margin-bottom: 5px;'>Los modos seleccionables abierto o cerrado en caso de falla, tres métodos de control seleccionables por el usuario y múltiples intentos de bloqueo o desbloqueo, aseguran que el YG80 esté listo para una amplia gama de requerimientos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Un diseño simétrico significa que el YG80 se puede instalar tanto horizontal como verticalmente, en ambientes interiores y exteriores.<li style='margin-bottom: 5px;'>El cable incluido de 3 metros (9.04 ") garantiza una conexión fácil para todo el monitoreo, control y la fuente de alimentación de 12-24 V CC.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Espacio de la puerta - 15 mm (.590 ") Máx.<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza estática - 11,240 lbs.<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza dinámica: 148 pies-libras.<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia - 300,000 ciclos<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje en bloqueo - 12-24 VDC +/- 15%<li style='margin-bottom: 5px;'>Autobloqueo: intentará bloquear o desbloquear 3 veces si se obstruye durante la operación<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso actual - Corriente en espera: 50 mA a 12 V; 40mA @ 24V; 1.6A @ 24V con calentador encendido. Corriente máxima: 1.0A@12V; 0.5A @ 24V; 2.0A@24V con calentador encendido.<li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo Estimado de Retracción del Perno: 3 Seg, este tiempo debe considerarse en aplicaciones de integración a Puertas Automáticas.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ambiente</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación IP67: adecuado para uso en interiores y exteriores<li style='margin-bottom: 5px;'>Frío - 35 grados C<li style='margin-bottom: 5px;'>Calor seco - +70 grados C<li style='margin-bottom: 5px;'>Corrosión: 240 horas de niebla salina<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones y listados: FCC - Título 47, parte 15, subparte A y B - Dispositivo de clase B ISED (IC) - ICES-003 - Dispositivo de clase B UL - UL294, CSA 22.2 No 204, CE - EMC 2014/30 / EU, RoHS 2011/65 / UE</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/58V1fj8W_ol' allowfullscreen='allowfullscreen'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perno de acero inoxidable de 18 mm con golpe reforzado para máxima resistencia mecánica
Característica 2	Cuerpo de aluminio con protección IP67 para ambientes marítimos o industriales severos
Característica 3	Calentador integrado que garantiza operación continua en temperaturas extremadamente bajas
Característica 4	Monitoreo completo con múltiples señales de salida para integración con sistemas de control de acceso
Característica 5	Pernos de montaje ocultos con detección de manipulación que impiden desmontaje no autorizado
Característica 6	Diseño simétrico que permite instalación horizontal o vertical según requerimiento de la puerta