



Cerradura de perno de montaje superficial, fácil instalación.

SKU: PROEB5005 Marca: ACCESSPRO Categoría: De Perno

\$1,218.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de sujeción: 1000 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de estado de puerta: NC/COM<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 VCC<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 900 mA (activación), 160 mA (standby)<li style='margin-bottom: 5px;*>Timer ajustable: 0 / 3 / 6 / 9 segundos<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 185x25.7x37 mm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño del perno: 16 mm diámetro<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de instalación: 5-8 mm entre soporte y perno<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.2 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: No especificado<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: No especificado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conexiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cableado: Rojo (+), Negro (-), Blanco (COM), Verde (NO), Naranja (OPEN)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cerradura de perno PROEB5005<li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de montaje<li style='margin-bottom: 5px;*>Manual de instalación</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Notas importantes</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de apertura en caso de falla<li style='margin-bottom: 5px;*>Temporizador ajustable por jumpers<li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere alimentación 12 VCD</div></div><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PRO800B/67296-access-pro.png' alt='Logo Access Pro' /></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='http://ftp3..mx/usuarios/ccordova/AccessPRO/PROEB5005/instalacion.jpg' alt='Diagrama de instalación' /></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuerza de sujeción 1000 kg para alta seguridad física
Característica 2	Sensor de estado de puerta NC/COM para monitoreo integrado
Característica 3	Timer ajustable 0/3/6/9 segundos para control de acceso flexible
Característica 4	Consumo reducido 160 mA en standby para eficiencia energética
Característica 5	Cableado codificado por color para instalación sin errores
Característica 6	Diseño compacto 185x25.7x37 mm para espacios reducidos