



Cerradura de Perno ideal para Perfiles Delgados /Temporizador / Buzzer (Zumbador) /2 Años Garantía

SKU: 3308 Marca: RCI - DORMAKABA

\$6,152.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño estrecho para la mayoría de marcos de puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta de acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Buzzer integrado con LED indicador de estado <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador cierre automático, hasta 10 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 12 VCC, 1.15 A / 24 VCC, .62 A </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 35 x 208.3 x 25.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12-24VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente (12VDC): Inrush 1.15A, Normal 0.25A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente (24VDC): Inrush 0.62A, Normal 0.14A <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 14 a 104°F (-10 a 40°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operación: Fail Unlocked (3308) </div> <!-- Sección de funcionalidades --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionalidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Buzzer integrado para indicar desbloqueo, re-bloqueo y fallo <li style='margin-bottom: 5px;'>LED bicolor para indicación visual del estado de la cerradura <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de estado de puerta para monitoreo remoto <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de Solicitud de Salida (RTX) para botón de salida <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador de rearme programable (0/3/6/10 segundos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de cableado enchufable para instalación rápida </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Inserto con placa frontal: 1-3/8"D x 8-1/4"H x 1"W (35.0mm D x 209.6mm H x 25.4mm W) <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de choque con imán: 1/4"D x 3-5/8"H x 1"W (6.5mm D x 91.7mm H x 25.4mm W) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del perno: 1/2" de diámetro x 9/16" de carrera (12.7mm de diámetro x 14.5mm de carrera) </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenedores de almacenamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinetes <li style='margin-bottom: 5px;'>Compartimentos de acceso </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Años de Garantía </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño estrecho de 25.4 mm para marcos de puerta limitados
Característica 2	Buzzer integrado con LED bicolor para diagnóstico visual y auditivo
Característica 3	Temporizador de cierre automático configurable hasta 10 segundos
Característica 4	Sensor de estado de puerta para monitoreo remoto de condición
Característica 5	Entrada de solicitud de salida (RTX) para integración con botones de pánico
Característica 6	Operación fail unlocked para seguridad en emergencias