



Cerradura de Perno para exterior / 2000 kg de Sujeción / Cerrada en Caso de Falla (Fail Secure) / IP65

SKU: PROEB900C Marca: ACCESSPRO

\$3,025.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen destacada --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PRO800B/67296-access-pro.png' alt=''> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de Sujeción: Capacidad de sujetar hasta 2000 kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de Estado de Puerta: NO/NC/COM. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cerrado en caso de falla: La puerta se mantendrá cerrada en caso de que ocurra alguna falla. <li style='margin-bottom: 5px;*>Apertura con llave: Incluye llave de emergencia para apertura manual. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP65: Indica que el dispositivo tiene una protección contra el ingreso de polvo y agua a un nivel moderado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para Puerta Izquierda o Derecha: Es compatible con puertas que se abren hacia la izquierda o hacia la derecha. <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Operación: 12 Vcc, 5A durante la operación normal y 12 Vcc, 0.6 mA en modo de espera. Adaptador recomendado no incluido href='https://www..mx/producto/P12DC5A-EPCOM-POWERLINE-214273.html'>P12DC5A <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: Rango de temperatura en el que el dispositivo puede funcionar correctamente, desde -20°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: Las dimensiones físicas del dispositivo son 329.5 x 41 x 46 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: El peso del dispositivo es de 1.8 kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: Se ofrece una garantía de 1 año para el dispositivo. </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PROEB900C/224200-011.jpg' alt=''> </div> <!-- Imagen adicional --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PROEB900C/224200-yb-900&@%–1.jpg' alt=''> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción de 2000 kg para puertas de alto tráfico
Característica 2	Fail Secure: mantiene puerta cerrada ante falla de energía
Característica 3	Sensor de estado NO/NC/COM para integración con control de acceso
Característica 4	Llave de emergencia incluida para apertura manual
Característica 5	Compatible con montaje en puertas izquierda o derecha
Característica 6	Operación 12 VCC con bajo consumo en espera 0.6 mA