



### Cerradura Eléctrica de Perno con apertura manual en Caso de Emergencia

SKU: PROEB600NCK    Marca: ACCESSPRO

\$1,616.92

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de sujeción 2000 kg.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerrado en caso de falla.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas izquierda o derecha.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de funcionamiento de 500,000 ciclos.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Con opción de llave para apertura manual en caso de emergencia.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Llaves de seguridad 5 piezas.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Perno: de acero 16 mm DIA.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 Vcc, 1200 mA en operación.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 Vcc, 200 mA en Stand by.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20°C a 60°C.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Retardo de cierre del perno 0,3,6 ó 9 segundos.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de estado de puerta: NO/NC/COM.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: aluminio anodizado.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 206 x 30 x 40 mm.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1 kg.</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-bottom: 20px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PRO800B/67296-access-pro.png' alt=''> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/ccordova/AccessPRO/PROEB700X/PROEB700CK.jpg' alt=''> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/PROEB700CK/views/PROE37LOCK\_front.png' alt=''> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/PROEB700CK/views/PROE37LOCK\_lat.png' alt=''> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/PROEB700CK/views/PROE37LOCK\_lat2.png' alt=''> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/PROEB700CK/views/PROE37LOCK\_pack.png' alt=''> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/SnW\_y8-qXWU' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/dR9XLs\_3\_MQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cierre automático ante falla eléctrica para seguridad continua                 |
| Característica 2 | Retardo de cierre configurable 0, 3, 6 o 9 segundos según flujo de acceso      |
| Característica 3 | Sensor de estado de puerta NO/NC/COM para integración con sistemas de control  |
| Característica 4 | Operación en temperaturas extremas -20°C a 60°C para exteriores e industriales |
| Característica 5 | Consumo reducido 200 mA en standby para eficiencia energética continua         |
| Característica 6 | 5 llaves de seguridad incluidas para respaldo operativo inmediato              |