



Cerradura Eléctrica de Perno deslizable, Cerrada en Caso de Falla (Fail Secure), Apertura con Llave en Caso de Emergencia

SKU: PROEB-600CK Marca: ACCESSPRO Categoría: Mecánicas y de Perno

\$2,024.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cerradura eléctrica de perno deslizable con configuración fail secure, diseñada para aplicaciones de control de acceso profesional donde la seguridad física es prioritaria. El mecanismo permanece cerrado en ausencia de energía, garantizando la integridad del perímetro incluso durante fallas eléctricas. La apertura se realiza mediante energización de 12 VCC, con opción de desbloqueo manual por llave para situaciones de emergencia. Incorpora sensor de puerta con salidas configurables y LED indicador de estado para supervisión operativa remota. Construida para soportar más de 500,000 ciclos de operación en condiciones ambientales adversas.Características Generales• Configuración fail secure: cerrada sin energía, abierta con energización• Apertura manual de emergencia mediante llave mecánica• Voltaje de alimentación: 12 VCC• Consumo: 1,200 mA en operación, 200 mA en reposo• Perno deslizable de 16 mm de diámetro• LED indicador de estado integrado• Salida de sensor de puerta: NC, NO, COM• Durabilidad certificada: más de 500,000 ciclos• Rango de temperatura operativa: -20°C a 60°C• Peso: 1.8 kgDesempeñoTipo: Fail secure (cerrada en falla)Mecanismo: Perno deslizableDiámetro del perno: 16 mmCiclos de vida: > 500,000Temperatura: -20°C a 60°CApertura emergencia: Llave manualEléctricas y FísicasVoltaje: 12 VCCConsumo operación: 1,200 mAConsumo reposo: 200 mAlndicador: LED integradoSensor puerta: NC / NO / COMCerradura: 270 x 30 x 48 mmPlaca: 100 x 25 x 2.5 mmPeso: 1.8 kgContenido del Paquete• Cerradura eléctrica de perno deslizable• Placa frontal de montaje• Llave de emergencia• Hardware de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura manual con llave para emergencias sin energía eléctrica
Característica 2	Consumo reducido de 200 mA en reposo para operación continua eficiente
Característica 3	Sensor de puerta con salidas NC/NO/COM para integración con sistemas de control
Característica 4	Indicador LED integrado para diagnóstico visual del estado operativo
Característica 5	Placa frontal compacta de 100 x 25 x 2.5 mm para instalación en marcos delgados
Característica 6	Temperatura operativa extendida de -20°C a 60°C para exteriores e industriales