



Cerradura Eléctrica / Incluye Llave / Derecha / Exterior

SKU: 321-DCD-ABG Marca: ASSA ABLOY Categoría: Eléctricas

\$924.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Para puerta Derecha (ver diagrama abajo)<li style='margin-bottom: 5px;*>Pestillo con rodillo<li style='margin-bottom: 5px;*>Color beige<li style='margin-bottom: 5px;*>La cerradura tiene doble cerrojo<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Voltaje de operación: 12 Vcc/Vca<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Consumo de corriente: 2 A en VAC, 4 A en VCC<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Dimensiones del cuerpo: 129 x 103 x 38 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Llave convencional<li style='margin-bottom: 5px;*>Se activa recibiendo un pulso de voltaje por 2 seg, (no exponerlo a pulsos de voltaje por tiempos mayores a 2 seg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Videos Demostrativos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*> href='https://www.youtube.com/watch?v=BeJ4g2xFwEk' target='_blank' rel='noopener'>Consumo en Corriente Directa<li style='margin-bottom: 5px;*> href='https://www.youtube.com/watch?v=Q7k8itpxwVw' target='_blank' rel='noopener'>Consumo en Corriente Alterna</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Importante</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Asegurar que la cerradura <strong style='color: inherit;*>no sea soldada del lado de la bobina. Esto podrá causar daños permanentes en la cerradura que no implican Garantía.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diagrama</h3><div style='margin-top: 15px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/maguiilar/AccessPRO/Chapas-Identificar-Izq-o-Der.png' alt='Diagrama 2' /></div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble cerrojo con pestillo de rodillo para alta resistencia mecánica
Característica 2	Activación segura por pulso de 2 segundos evita daño por sobrecarga
Característica 3	Operación dual 12 VCC/VCA compatible con sistemas de control de acceso estándar
Característica 4	Cuerpo compacto de 129 x 103 x 38 mm para instalación en marcos reducidos
Característica 5	Incluye llave convencional para desbloqueo manual de emergencia
Característica 6	Diseño para puerta derecha exterior con acabado beige discreto