



Cerradura Eléctrica / Incluye Llave / Derecha / Exterior

SKU: 321-DCD-ABG Marca: ASSA ABLOY Categoría: Eléctricas

\$965.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Para puerta Derecha (ver diagrama abajo)<li style='margin-bottom: 5px;'>Pestillo con rodillo<li style='margin-bottom: 5px;'>Color beige<li style='margin-bottom: 5px;'>La cerradura tiene doble cerrojo<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Voltaje de operación: 12 Vcc/Vca<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Consumo de corriente: 2 A en VAC, 4 A en VCC<li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones del cuerpo: 129 x 103 x 38 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Llave convencional<li style='margin-bottom: 5px;'>Se activa recibiendo un pulso de voltaje por 2 seg, (no exponerlo a pulsos de voltaje por tiempos mayores a 2 seg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Videos Demostrativos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en Corriente Directa<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en Corriente Alterna</div></div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Importante</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Asegurar que la cerradura <strong style='color: inherit;'>no sea soldada del lado de la bobina. Esto podrá causar daños permanentes en la cerradura que no implican Garantía.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diagrama</div><div style='padding: 15px; height: 100px; background-color: #f0f0f0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 20px; color: #ccc;'></div></div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble cerrojo con pestillo de rodillo para alta resistencia mecánica
Característica 2	Activación segura por pulso de 2 segundos evita daño por sobrecarga
Característica 3	Operación dual 12 VCC/VCA compatible con sistemas de control de acceso estándar
Característica 4	Cuerpo compacto de 129 x 103 x 38 mm para instalación en marcos reducidos
Característica 5	Incluye llave convencional para desbloqueo manual de emergencia
Característica 6	Diseño para puerta derecha exterior con acabado beige discreto