



Cerradura Electromagnética para Gabinetes / 320 lbs (145 kg) / Sensor NO/NC / 12/24 VDC / Cierre o Apertura en Falla / Acero Resistente al Óxido

SKU: 3513DM Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Chapas Magnéticas

\$3,657.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura electromagnética especializada para gabinetes de equipos críticos en infraestructuras de red, centros de datos y telecomunicaciones. Integra sensor de estado NO/NC para monitoreo remoto de condición de puerta, permitiendo supervisión centralizada en plataformas de control de acceso y sistemas SCADA. La configuración local de modo de operación en falla (fail-safe o fail-secure) permite adaptar el comportamiento de seguridad según los requerimientos normativos o operativos del sitio. Diseñada con pestillo autoajustable de acero plateado tratado contra oxidación y cuerpo en metal de servicio pesado para soportar condiciones de uso continuo en entornos con alta rotación de personal técnico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor de estado NO/NC para seguridad avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza de retención: 320 lbs (145 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cierre autoajustable de acero resistente al óxido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción robusta con metal de servicio pesado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación en 12 VDC o 24 VDC con bajo consumo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modo de operación en falla seleccionable localmente: cierre o apertura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tipo: Cerradura para gabinetes con sensor de puerta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Fuerza de retención: 320 lbs (145 kg)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Modo de operación: Cierre o apertura en caso de falla, seleccionable localmente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Voltaje de operación: 12 VDC / 24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Consumo: Bajo consumo energético<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Construcción: Metal de servicio pesado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Acabado: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Pestillo: Autoajustable de acero plateado, resistente al óxido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Altura: 1-1/4" (32 mm) a 1-3/16" (30 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ancho: 1-1/4" (31 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Profundidad: 3-11/16" (93 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Distancia de montaje: 2-3/4" (70 mm)<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Cerradura electromagnética para gabinetes 3513DM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Hardware de montaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>• Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de estado NO/NC para integración con sistemas de control de acceso
Característica 2	Operación configurable: cierre o apertura en caso de falla de energía
Característica 3	Pestillo autoajustable de acero plateado resistente a la corrosión
Característica 4	Construcción en metal de servicio pesado para entornos exigentes
Característica 5	Alimentación dual 12/24 VDC con bajo consumo energético
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación en gabinetes de equipos de red y telecomunicaciones