

Cerradura Electrónica / 12V DC / IP40 / Puertas de Garage Motorizadas / Bloqueo Automático / -20°C a +60°C (-4°F a 140°F)

SKU: ACCESS-LOCK-WR Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

Garantía: 1 año

$1,459.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La cerradura electrónica ACCESS-LOCK-WR es un dispositivo de cierre inteligente diseñado específicamente para puertas motorizadas de garage. Este sistema de bloqueo electrónico utiliza un mecanismo de control preciso que se integra directamente con el motor de la puerta, ofreciendo una solución de seguridad robusta y confiable. Opera a 12 voltios de corriente continua con un consumo energético de apenas 400 mW, garantizando eficiencia operativa continua. Con grado de protección IP40, está diseñada para entornos interiores con baja exposición al polvo y sin contacto directo con agua. Su funcionamiento automático asegura que la puerta se bloquee en cada ciclo de operación, eliminando la intervención manual del usuario.

Características Generales
• Voltaje de operación: 12V CC
• Consumo energético: 400 mW
• Tiempo de inversión: 0.5 ms
• Grado de protección: IP40
• Rango de temperatura de operación: -20°C a +60°C (-4°F a 140°F)
• Conexión: Cableada
• Tipo de puerta: Puertas de garage motorizadas
• Modo de bloqueo: Automático con cada operación de puerta

Desempeño
Tiempo de inversión: 0.5 ms
Bloqueo automático por ciclo
Respuesta inmediata del mecanismo

Físicas / Eléctricas
Voltaje: 12V CC
Consumo: 400 mW
Protección: IP40
Temperatura: -20°C a +60°C (-4°F a 140°F)

Contenido del Paquete
Cerradura electrónica ACCESS-LOCK-WR

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Consumo energético de 400 mW para operación eficiente**
Característica 2	**Tiempo de inversión de 0.5 ms para respuesta inmediata**
Característica 3	**Conexión cableada estable sin interferencias de señal**
Característica 4	**Bloqueo automático sincronizado con cada ciclo de puerta**
Característica 5	**Integración directa con motor de puerta de garage**
Característica 6	**Operación confiable en rangos extremos de temperatura**