



Cerradura especializada para GABINETES / Abierta o Cerrada en Caso de Falla/ 3 Años Garantía/ Sensor de Puerta

SKU: 3513DM Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Chapas Magnéticas

\$2,762.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de estado NO/NC para seguridad avanzada <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de retención de 320 lbs (145 kgs) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cierre autoajutable de acero resistente al óxido <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción robusta con metal de servicio pesado <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado en color negro para elegancia </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Cerradura para gabinetes con sensor de puerta <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de retención: 320 lbs (145 kg) <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción: Metal de servicio pesado <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Pestillo: Autoajutable de acero plateado (resistente al óxido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de operación: Cierre o apertura en caso de falla seleccionable localmente </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 1-1/4' (32mm) a 1-3/16' (30mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 1-1/4' (31mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 3-11/16' (93mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de montaje: 2-3/4' (70mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor de montaje: 7/8' (22mm) </div> <!-- Sección de voltaje --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Voltaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Operación: 12VDC (200mA) o 24VDC (100mA) <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente: 125VAC; 1A / 30VDC; 0.5A </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinetes <li style='margin-bottom: 5px;*>Cajones <li style='margin-bottom: 5px;*>Alacenas <li style='margin-bottom: 5px;*>Otros muebles pequeños </div> <!-- Sección de instrucciones de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instrucciones de Instalación</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Remover los 2 tornillos de la base. <li style='margin-bottom: 5px;*>Retirar la placa base y el solenoide. <li style='margin-bottom: 5px;*>Girar el conjunto 180º e instalar en la carcasa. <li style='margin-bottom: 5px;*>Insertar los dos tornillos. <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;*>Nota: Tener cuidado para prevenir daños al interruptor de palanca.</p> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>3 años de garantía </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de estado NO/NC para integración con sistemas de control de acceso
Característica 2	Operación configurable: cierre o apertura en caso de falla de energía
Característica 3	Pestillo autoajutable de acero plateado resistente a la corrosión
Característica 4	Construcción en metal de servicio pesado para entornos exigentes
Característica 5	Alimentación dual 12/24 VDC con bajo consumo energético
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación en gabinetes de equipos de red y telecomunicaciones