



Cerradura especializada para GABINETES / Abierta o Cerrada en Caso de Falla/ 3 Años Garantía

SKU: 3513 Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Chapas Magnéticas

\$2,012.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para gabinetes, cajones, alacenas u otro mueble pequeño <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre o apertura en caso de falla seleccionable localmente <li style='margin-bottom: 5px;'>Pestillo de cierre autoajustable de acero plateado (resistente al óxido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de retención de 320 Lbs. (145 kgs) <li style='margin-bottom: 5px;'>Robusta construcción con metal de servicio pesado <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en color negro <li style='margin-bottom: 5px;'>3 Años de garantía </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12V C.C. / 24V C.C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 180 mA @ 12V C.C., 90 mA @ 24V C.C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1.13' prof. x 1.19' ancho x 2.86' largo (28.7mm x 30.1mm x 72.7mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pestillo: 3/16" (4.5mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad: 500,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de retención: 320 libras (145 kgs) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 14°F a 104°F (-10°C a 40°C) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modo de operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre en caso de falla <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura en caso de falla <li style='margin-bottom: 5px;'>Seleccionable localmente </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje versátil: lateral o superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Agujeros alargados sobre el pasador para ajuste <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuatro agujeros avellanados para montaje seguro </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinetes para medicinas <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinetes para llaves <li style='margin-bottom: 5px;'>Cajones de escritorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Vitrinas o escaparates </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos de alimentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje dual 12/24V C.C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede operar con fuentes de alimentación reguladas de la Serie 10 de RCI <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con transformador enchufable de 12V C.C. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Selección local de cierre o apertura en caso de falla para control de acceso continuo
Característica 2	Pestillo autoajustable de acero resistente al óxido para instalación sin ajustes manuales
Característica 3	Construcción de metal de servicio pesado con acabado negro para entornos exigentes
Característica 4	Compatibilidad dual de voltaje 12V CC / 24V CC para integración flexible en sistemas existentes
Característica 5	Durabilidad certificada de 500,000 ciclos para reducir mantenimiento y reemplazos
Característica 6	Dimensiones compactas 28.7 x 30.1 x 72.7 mm para gabinetes, cajones y muebles pequeños