



Cerradura Inteligente / Huella Digital y Wi-Fi / Mortise Europeo DIN / 300 Usuarios / App ZSmart / Carga Emergencia Micro-USB

SKU: ML100 Marca: ZKTECO Categoría: Autónomas / Inteligentes

\$1,962.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;'\>La cerradura inteligente ML100 de ZKTeco es una solución avanzada de seguridad que combina tecnología de huella digital capacitiva, control remoto vía Wi-Fi y múltiples métodos de autenticación sin llave. Diseñada con un mortise europeo DIN 5050, ofrece una integración perfecta en puertas de 35mm a 60mm de grosor. Con capacidad para gestionar hasta 300 usuarios, 100 huellas digitales, 100 contraseñas y 100 tarjetas IC, es ideal para residencias, departamentos y alquileres temporales. Su interfaz de alimentación de reserva mediante micro-USB y durabilidad de hasta 1 año aseguran un funcionamiento confiable.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Sensor capacitivo de huellas digitales para verificación rápida y precisa<li style='margin-bottom: 5px;'\>Control remoto y gestión de usuarios a través de la aplicación ZSmart<li style='margin-bottom: 5px;'\>Múltiples métodos de identificación sin llave: smartphone, huella digital, código de acceso y tarjeta IC<li style='margin-bottom: 5px;'\>Comunicación Wi-Fi IEEE 802.11b para conexión estable y rápida<li style='margin-bottom: 5px;'\>Puerto de carga de emergencia micro-USB<li style='margin-bottom: 5px;'\>Instrucciones de audio en inglés y español<li style='margin-bottom: 5px;'\>Función de código aleatorio para mayor seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 266 x 58 x 22 mm<li style='margin-bottom: 5px;'\>Material de la carcasa: Aleación de aluminio<li style='margin-bottom: 5px;'\>Capacidad de usuarios: 300<li style='margin-bottom: 5px;'\>Capacidad de huellas digitales: 100 (10 administradores, 90 usuarios normales)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Capacidad de contraseñas: 100 (10 administradores, 90 usuarios normales)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Capacidad de tarjetas IC: 100 (10 administradores, 90 usuarios normales) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tarjetas Mifare modelo compatible ACCESSCARD1MK<li style='margin-bottom: 5px;'\>Fuente de alimentación: 4 pilas alcalinas AA (no incluidas)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Durabilidad de batería: Hasta 1 año<li style='margin-bottom: 5px;'\>Operación de temperatura: -25°C a 55°C<li style='margin-bottom: 5px;'\>Operación de humedad: Hasta 90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'\>Certificación: FCC<li style='margin-bottom: 5px;'\>Color: Negro</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Interfaz de alimentación de reserva: Micro-USB<li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatibilidad con aplicación y móvil ZSmart (disponible en Google Play y App Store)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Residenciales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><p style='margin: 0; font-size: 14px;'\>Ideal para hogares que buscan seguridad avanzada y control remoto de acceso.</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Departamentos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><p style='margin: 0; font-size: 14px;'\>Perfecta para edificios de apartamentos que requieren gestión centralizada de accesos.</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Alquileres Temporales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><p style='margin: 0; font-size: 14px;'\>Facilita la gestión de accesos temporales y el seguimiento de registros de desbloqueo.</p></div></div></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto vía aplicación móvil ZSmart
Característica 2	Sensor capacitivo para lectura precisa de huellas
Característica 3	Conexión Wi-Fi IEEE 802.11b integrada
Característica 4	Múltiples métodos de autenticación sin llave
Característica 5	Puerto Micro-USB para alimentación de emergencia
Característica 6	Diseño mortise europeo DIN 5050 para instalación estándar