



Cerradura para Hotel Derecha / MIFARE® 13.56 MHz / 5 Pestillos / Acero Inoxidable / 224 Eventos / Apertura de Emergencia

SKU: LOCKPRO-1HD Marca: ZKTECO - AccessPRO

\$1,475.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tarjetas: 90 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Hardware</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Lector MIFARE® <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 13.56 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Cerradura de 5 pestillos <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero Inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Registra los últimos 224 eventos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere 4 baterías AA de 1.5Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma por Baterías Bajas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Plata <li style='margin-bottom: 5px;*>Para Puerta Derecha <li style='margin-bottom: 5px;*>Para Puertas de 35 a 55 mm de Grosor <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: 0 a 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 239 x 78 x 28 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año de Garantía <li style='margin-bottom: 5px;*>Las chapas se encuentran abiertas y así permanecen hasta que son programadas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Especiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecanismo de Apertura de Emergencia por Llave <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere Codificador de Tarjetas USB modelo EncoderPRO <li style='margin-bottom: 5px;*>Interrupor de Energía para Habitación modelo SwitchPRO Opcional <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere Software ZKBioCVsecurity 6.5.0 [SmartLock] No incluido </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tarjetas Recomendadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ACCESSCARM1K, ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K <li style='margin-bottom: 5px;*>Ver aquí </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de imágenes y videos --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <!-- Imagen de sentido de cerraduras --> <div style='width: 100%;*> </div> <!-- Videos --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <src='//www.youtube.com/embed/xl-YCxuKdgE' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <src='https://www.youtube.com/embed/Q5xBvn0CnNg' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Imagen de referencia --> <div style='width: 100%;*> </div> <!-- Guía de instalación --> <div style='width: 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Guía Rápida de Instalación</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 15px;*> </div> </div> <!-- Diagrama de instalación --> <div style='width: 100%;*> </div> <!-- Nota de soporte --> <div style='width: 100%; background-color: rgba(200,200,200,0.1); border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.4); padding: 15px; border-radius: 4px; margin-top: 15px;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Solo se da soporte al software suministrado con el equipo o proporcionado por y siempre y cuando se utilice el mismo motor de base de datos que se incluye. Cualquier otra implementación hacia otro software u otra versión de base de datos, es responsabilidad del integrador o desarrollador a cargo.</p></div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lector MIFARE® de alta seguridad 13.56 MHz
Característica 2	Memoria de 224 eventos de auditoría
Característica 3	Apertura de emergencia con llave física
Característica 4	Alarma por baterías bajas
Característica 5	Compatible con sistema de gestión hotelera
Característica 6	Operación con 4 baterías AA estándar