



Cerrojo Digital con Teclado YDD120 / Adicionada con Llave Dentada 5 pernos/ Para puerta Izq o Derecha de 35-45 mm

SKU: MX89813 Marca: YALE-ASSA ABLOY Categoría: Autónomas / Inteligentes

\$2,815.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Uso residencial o comercial, recomendada para puertas de entrada principal: Cerradura de seguridad adicional para tu puerta.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura de puerta izquierda o derecha, interiores y exteriores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Opera por el interior mediante una mariposa y por el exterior mediante un teclado táctil o una llave. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con llave dentada de 5 pernos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Juntas herméticas exterior e interior, previene que el agua permee hacia el interior del mecanismo (no resiste intemperie). <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere 4 pilas AA alcalinas (no incluidas), no necesita conectarse a la red eléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre de un solo toque por el exterior (tecla de candado). <li style='margin-bottom: 5px;'>Configurable en modo vacaciones para reducir consumo de energía. <li style='margin-bottom: 5px;'>Teclado retro-iluminado, visible fácilmente con poca luz de día. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre automático. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de pila baja, avisa cuando la cerradura requiere cambio de pilas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma de intento fallido, suena después de varios intentos fallidos, para protección del sistema. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de 35-45 mm de espesor. <li style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerrojo con backset ajustable de 60mm a 70mm. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vídeos de Operación</h3> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/O06Alst-FJU' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/iWLG10MSfwc' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Teclado táctil para 50 usuarios con códigos de 4 a 10 dígitos
Característica 2	Llave dentada de 5 pernos como respaldo mecánico de seguridad
Característica 3	Operación autónoma con 4 pilas AA sin cableado eléctrico
Característica 4	Modo vacaciones para optimización del consumo energético
Característica 5	Alarma integrada con detección de intentos de acceso fallidos
Característica 6	Juntas herméticas interior y exterior contra filtración de agua