



Certificador DSX-602 para Cable de Cobre Cat5e, Cat6 y Cat6A, Frecuencia de 500 MHz, Con WiFi Integrado y Pantalla LCD de 5.7 Pulgadas (14.48 cm), Versión Internacional

SKU: DSX-602-PROINT Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$306,106.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de descripción --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'><p>El DSX-602 CableAnalyzer es una herramienta de certificación indispensable para el cableado estructurado de par trenzado de cobre desde Cat3/Clase C, hasta Cat6A/Clase EA. Ofrece velocidad y fiabilidad para que su trabajo sea más eficiente y productivo, como podrá comprobar en el resultado final. La interfaz de usuario basada en gestos permite a los técnicos pasar menos tiempo interpretando pantallas y más tiempo haciendo comprobaciones.</p></div><!-- Sección de incluye --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>El equipo incluye</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Unidades principal y remota del DSX-602 CableAnalyzerAdaptadores de canal de Cat 6A/Clase EA (2)Jumper de referencia RJ45 de 15 cm (6')2 Adaptadores de enlace permanente de Cat 6A/Clase EAMaletín blando de transporteCable USB para comunicación con PC2 Adaptadores de CA (2)Guía de introducción del DSX-602</div><!-- Sección de tabla comparativa --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuadro comparativo del DSX-602 CableAnalyzer™</h3><!-- Tabla responsiva --><div style='overflow-x: auto;'><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'><thead><tr style='background-color: #a7a9ac; color: #ffffff;'><th style='padding: 15px 10px; text-align: left; font-size: 18px; border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.2);'>Versiv DSX-5000</th><th style='padding: 15px 10px; text-align: left; font-size: 18px; border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.2);'>Versiv DSX-8000</th></tr></thead><tbody><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Descripción</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Essential Cat 6A and Class E</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Comprobador de cobre hasta Cat 6A y Clase F</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Comprobador de cableado de cobre hasta Cat 8 y Clase I/II, el más rápido y preciso</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Cat 3 - Cat 6A / Clase E</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Class F</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>500 MHz</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1000 MHz</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>2000 MHz</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>N/A</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Cat 8 / Clase I/II</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>N/A</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>5 segundos para Clase E</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Clase E</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>16 segundos para Cat 8 / Clase I/II</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>8 segundos para Clase E</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Comprobación de la integridad del blindaje</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>N/A</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Adaptador de enlace permanente</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Opcional</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Incluido</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Resolución de problemas con información de fallos avanzada</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>N/A</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Capacidad Alien Crosstalk integrada</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>N/A</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Adaptadores M12</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Opcional</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Opcional</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Adaptadores para Jumpers</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Opcional</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Fibra: OLTS, OTDR e inspección</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>N/A</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Compatibilidad con enlaces terminados en conexión modular (MPTL)</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>N/A</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>LinkWare™ PC</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>LinkWare Live</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Aprox. 12.000 resultados de comprobación de Cat 6A con gráficos</td><td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Aprox. 12.000 resultados de comprobación de Cat 6A con gráficos</td></tr></tbody></table></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación desde Cat3 hasta Cat6A con precisión profesional
Característica 2	Interfaz basada en gestos para operación intuitiva y rápida
Característica 3	WiFi integrado para transferencia inalámbrica de resultados
Característica 4	Pantalla LCD de 5.7 pulgadas para visualización clara de datos
Característica 5	Adaptadores de enlace permanente Cat6A incluidos en el kit
Característica 6	Jumper de referencia RJ45 de 15 cm (6") para mediciones precisas