



SKU: DSX2-8000QIINT Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><!-- Descripción principal --><div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;"><p>La serie DSX Cable Analyzer™ es la solución™ para la certificación™ de cables de Versiv™. La serie DSX incluye el DSX-8000, que puede certificar hasta 1000 cables de Cat 8/6 y el DSX-5000, que puede certificar hasta Cat 6A/Clase I⊂A 1 GHz. A la™ línea™nea de productos Versiv™ también™ se le puede incluir los m™ódulos de certificación™ en OLTS de la fibra, OTDR y de inspección™ de la fibra Versiv reduce los costes totales de certificación™ hasta en 2/3, sumando hasta un 10 % al balance final de cada proyecto. Aparte del tiempo de prueba™ se™ requiere™ (8 segundos para Cat 6A), que juega su papel, el sistema est™ dise™ña™ desde cero para reducir errores y optimizar la certificación™. La integración™ completa con el servicio en la nube LinkWare Live le permite al administrador de proyectos configurar los comprobadores de forma remota, monitorizar el avance del trabajo e incluso localizar el comprobador desde cualquier dispositivo inteligente.</p></div><!-- Sección de incluye --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">El equipo incluye</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;">1 unidad principal y unidad remota Versiv2 m™ódulos DSX-8000 Cable Analyzer2 m™ódulos OLTS Quad Certifier Pro1 juego de adaptadores de enlace permanente de Cat 8/Clase I1 juego de adaptadores de canal de Cat 8/Clase I2 auriculares2 correas de mano2 correas de hombro2 Malet™ de transporte1 Cable de interfaz USB2 cargadores de CA2 acopladores universales2 terminadores AxTalk1 Sonda USB para inspección™ de v™ñ™ca™ de™ con 4 puntas2 limpiadores Quick Clean (1,25/2,50 mm)2 adaptadores L⊂C/LC s™ñ™ca™ de™ m™ódulo de™ Kit de TRC monomodo SC/LC de 50 µm compatibles con el flujo restringido (Encircled Flux)1 Kit de TRC monomodo SC/LC1 Malet™ de transporte para los cables de referencia de comprobación™ (TRC)1 Wi-Fi integrado1 Declaración™ de calibración™ y gu™ías™ de introducción™</div><!-- Sección de especificaciones --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h3><table><tr><th colspan="2">Certificación™ de cables de cobre</th></tr><tr><th style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Tipo</th><th style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Características</th></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Cat 8/Clase I</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">DSX-8000 Cable Analyzer™</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Cat 6A/Clase I</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">DSX-5000 Cable Analyzer™</td></tr></table></div><!-- Sección de características --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><table><tr><th colspan="2">Características</th></tr><tr><th style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Característica</th><th style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Valor</th></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Tiempo de comprobación™ de Cat 6A/Clase I</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">8 segundos</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Tiempo de comprobación™ de Cat 8/Clase I</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">10 segundos</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Tiempo de las pruebas de diagnóstico™ HTDXTD/HTDTR</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">3 segundos</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Memoria interna</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">5.000 Cat</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Precisión™ de Nivel V (1 GHz)</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">±0.2 dB</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Precisión™ de Nivel V/2G (2 GHz)</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">±0.2 dB</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Medición™ del desequilibrio de resistencia</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">±0.2 dB</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Prueba de integridad del apantallamiento y distancia a fallos</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">±0.2 dB</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Medición™ de TCC</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">±0.2 dB</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Medición™ de ELTCT</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">±0.2 dB</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Funcionalidad Alien XTalk integrada</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Sí</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Adaptador de canal</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Sí</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Rango de 2 GHz</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Rango de 1 GHz</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Rango de 2 GHz</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Rango de 1 GHz</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Adaptador de enlace permanente</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Sí</td></tr><tr><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Adaptador TERA</td><td style="padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: 600;">Sí</td><

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación hasta categoría 8 y 2 GHz
Característica 2	Prueba Cat 6A en solo 8 segundos
Característica 3	Reducción de costos de certificación hasta 66%
Característica 4	Integración con servicio en la nube LinkWare Live
Característica 5	Módulos OLTS Quad para fibra óptica incluidos
Característica 6	Pantalla LCD de 5.7 pulgadas con WiFi integrado