



Chapa de Seguridad SmartZone™, Con Lector de Tarjetas de Frecuencia Dual (125 kHz y 13.56 MHz), Teclado de Autenticación y Sensor de Humedad Integrado

SKU: ACF06 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$30,984.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/U01511V/211237-descarga.png' alt=''> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;*> <p>La chapa de seguridad Panduit® SmartZone™ G5 está especialmente diseñada para cumplir con los desafíos de seguridad más rigurosos (tanto digitales como físicos) en el entorno actual de los centros de datos. Cuenta con una versión con teclado integrado que permite la doble autenticación al permitir deslizar una tarjeta de seguridad y un pin.</p> <p>La chapa de seguridad se acopla a la perfección con la mayoría de los gabinetes de los centros de datos y tiene la capacidad de leer tarjetas de baja frecuencia (125 kHz) y alta frecuencia (13.5 MHz). Además, puede admitir 200 usuarios autorizados y cuenta con un sensor de humedad integrado que permite colocar de manera óptima la detección de humedad cerca del centro del gabinete. El LED de estado proporciona una indicación visual del estado de seguridad. La luz parpadeará en amarillo cuando el gabinete tenga una alarma menor o destellará en rojo cuando el gabinete tenga una alarma crítica.</p></div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con gabinetes Panduit <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión al PDU: Con el cable ACF20 (JST a RJ45). No incluido. <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 5 Vcd ± 0.5 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de operación: Menos de 850 mA a 5 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 a 65 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de humedad: 10 a 90% RH, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de proximidad de la tarjeta: 0 a 2 cm. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad de Tarjetas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>MIFARE Clásico 1k y 4k 13.56 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>MIFARE Plus 2k 13,56 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>MIFARE DESFire 4k 13,56 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>HID iClass 13,56 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>HID 125 kHz de proximidad <li style='margin-bottom: 5px;*>EM 125 kHz de proximidad </div> </div> <!-- Diagrama de conexión --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diagrama de conexión</h3> <div style='margin-top: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ACF06/209076-daisy_chain.png' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble autenticación RFID más PIN numérico
Característica 2	Compatibilidad dual 125 kHz y 13.56 MHz
Característica 3	Capacidad para 200 usuarios autorizados
Característica 4	Sensor de humedad integrado para monitoreo ambiental
Característica 5	Indicador LED con alertas de seguridad críticas
Característica 6	Diseño compacto para gabinetes estándar de centros de datos