



Chapa magnética 350LBs de montaje superficial para exterior IP68

SKU: MAG350H Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas y Contrachapas

\$1,034.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La chapa magnética de montaje superficial está diseñada para aplicaciones de control de acceso en exteriores con condiciones ambientales exigentes. Genera una fuerza de retención de 350 lbs mediante alimentación de 12V CD o 24V CD, con consumo energético optimizado de 400 mA o 200 mA respectivamente. Su clasificación IP68 garantiza operación continua bajo exposición a polvo y agua, incluyendo inmersión prolongada. La instalación superficial elimina la necesidad de preparación de cajas empotradas, reduciendo tiempos de implementación en puertas de seguridad, hierro o aluminio. El rango de temperatura -10 a +55°C y el factor de forma compacto la hacen apta para entornos industriales, perimetrales y de infraestructura crítica.

Características Generales

- Fuerza de sujeción: 350 lbs (180 kg)
- Protección: IP68 contra agua y polvo
- Montaje: Superficial sin cajas empotradas
- Voltaje: 12V CD o 24V CD (seleccionable)
- Consumo: 12V/400 mA o 24V/200 mA
- Temperatura de operación: -10°C a +55°C
- Dimensiones: 210 x 26.5 x 36 mm
- Peso: 1.5 kg
- Aplicaciones: Puertas de seguridad, hierro y aluminio

Desempeño

- Fuerza de sujeción: 350 lbs (180 kg)
- Protección ambiental: IP68
- Temperatura operación: -10°C a +55°C
- Aplicaciones: Puertas de seguridad, hierro, aluminio

Físicas / Eléctricas

- Dimensiones: 210 x 26.5 x 36 mm
- Peso: 1.5 kg
- Voltaje: 12V CD o 24V CD
- Corriente 12V: 400 mA
- Corriente 24V: 200 mA

Contenido del Paquete

- Chapa magnética MAG350H
- Placa de montaje y tornillería

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuerza de sujeción 350 lbs para control de acceso exterior
Característica 2	Protección IP68 contra inmersión en agua y polvo
Característica 3	Instalación superficial sin cajas de montaje empotradas
Característica 4	Dual voltaje 12V CD / 24V CD con bajo consumo energético
Característica 5	Operación confiable en temperaturas extremas -10 a +55°C
Característica 6	Construcción compacta 210 x 26.5 x 36 mm para espacios reducidos