



SKU: E941SA600PQ Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Chapas Magnéticas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Boton de emergencia

-><div style='font-size: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'>

></h3>- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; min-width: 300px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fuera de retenciónón de 600 lb (272 kg)<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de estado de unión y opacitán de<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de posición de puerta<div style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Z / L <div style='color: inherit; text-decoration: underline;' href='https://pro/products/69965/941600'>E-9415600-ZQ</div><div style='color: inherit; text-decoration: underline;' href='https://pro/products/170547/941600'>E-9415600-UQ</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caracter¡amacio&nsticas F¡amacio&nsticas y E¡amacio&ntricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12/24 VDC seleccionable<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 12VDC: 500mA, 24VDC: 270mA<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de la carcasa: Aluminio anodizado<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caracter¡amacio&nsticas Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones MOV<li style='margin-bottom: 5px;'>Sin magnetismo residual<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Imácun - 250 x 43 x 25 mm, Armadura - 185 x 38 x 12 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 32&ddeg; - 120&ddeg;; (0&ddeg; - 49&ddeg;C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UL294, UL10C, UL10B, ULC-S15104</div></div>

--><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿quest;Quán accesorios pueden agregar para una instalación?</h2><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Primer paso: Selecc¡amacio&n de equipón para alimentación</h2><p>--><div style='text-align: center;'>a href='https://pro/products/251375'>ELK1ZVIAC
Fuentes de poder 12 Vcd 1A, para control de acceso, con bater¡amacia de respaldo incluida</div></p></div></div>

--><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Segundo paso: Selecc¡amacio&n de montajes y accesorios para liberación</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'><p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 5px 0;'>E-9415600-ZQ Montaje Z y L para chapa magn¡amac;tica.</p><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'><p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 5px 0;'>E-9415600-UQ Montaje para puerta de cristal</p><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'><p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 5px 0;'>SD-7201GCPEIQ Bot¡amac;y tipo Hongo color verde.</p></div></div>

--><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='text-align: center; font-size: 20px;'>Sección de accesorios adicionales --><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios opcionales para las instalaciones</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'><p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 5px 0;'>SM-216Q/GT Control magn¡amac;tico para puertas de madera.</p><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'><p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 5px 0;'>SD-969S18Q Loop pasa cable para puertas, ideal para control de acceso.</p><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'><p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 5px 0;'>SD-CI01-SGQ Cierre de puertas de hasta 150 kg.</p></div></div>

--><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='text-align: center; font-size: 20px;'>Imagen de montaje --><div style='margin-bottom: 30px;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retención de 600 lb (272 kg) para puertas de alto tráfico
Característica 2	Voltaje dual 12/24 VDC seleccionable para flexibilidad de instalación
Característica 3	Sin magnetismo residual para desbloqueo inmediato
Característica 4	Sensor dual de estado de unión y posición de puerta
Característica 5	Protección MOV contra sobretensiones integrada
Característica 6	Carcasa de aluminio anodizado para durabilidad prolongada