



Chapa magnética 600 lbs con LED Ultra-brillante/ Libre de Magnetismo Residual / Sensor de estado de la placa

SKU: MAG600NLEDV2 Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$665.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin: 0 auto; text-align: center;'> </div> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de sujeción: 280 kg, (600lbs). <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye magneto, placa y tornillería. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de puerta NO/NC </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12/24 Vcc+10% (seleccionable por jumper). <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado del imán: aluminio anodizado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado de la placa: zinc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del imán: 250 x 51.8 x 27.4 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de la placa: 180 x 38.8 x 13.2 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.1kg. </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Led indicador ultra-brillante. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño libre de magnetismo residual. <li style='margin-bottom: 5px;'>Nueva versión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de por vida. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de montaje --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montajes</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'>El modelo MAG600NLED incluye el montaje en 'I'.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'>Los montajes compatibles son:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>BZL600N <li style='margin-bottom: 5px;'>BU600LED <li style='margin-bottom: 5px;'>BU600NLED </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje dual 12/24 VCC seleccionable por jumper para flexibilidad de instalación
Característica 2	Sensor de placa NO/NC integrado para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 3	Diseño sin magnetismo residual para desbloqueo inmediato y seguro
Característica 4	LED ultra-brillante para identificación visual del estado de cerradura
Característica 5	Construcción en aluminio anodizado con placa en zinc para durabilidad
Característica 6	Incluye magneto, placa y tornillería completa para instalación directa