



Chapa magnética 600lbs de montaje superficial para exterior IP68

SKU: MAG600H Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas y Contrachapas

\$1,284.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Chapa magnética electromagnética de montaje superficial diseñada para aplicaciones de control de acceso en exteriores. Genera una fuerza de retención de 600 lbs (272 kg) mediante un electroimán que se adhiere firmemente a placas metálicas de contraparte. Su clasificación IP68 garantiza operación continua bajo inmersión temporal en agua y exposición a polvo, eliminando la necesidad de gabinetes de protección adicionales. La compatibilidad con voltaje dual 12V/24V DC facilita su integración con fuentes de alimentación estándar de sistemas de control de acceso. La construcción en aleación de acero y aluminio con tratamiento anticorrosivo soporta temperaturas operativas de -10°C a +55°C, adaptándose a climas extremos sin degradación del desempeño. El diseño de montaje superficial simplifica la instalación en puertas de seguridad, hierro o aluminio sin requerir mecanizados complejos en el marco.

Características Generales

Fuerza de sujeción: 600 lbs (272 kg)

Protección IP68 contra agua y polvo

Voltaje dual: 12V CD o 24V CD

Corriente de operación: 12V/500 mA o 24V/250 mA

Temperatura operativa: -10°C a +55°C

Montaje superficial sin mortaja requerida

Material: aleación de acero y aluminio

Aplicaciones: puertas de seguridad, hierro y aluminio

Desempeño

Fuerza de sujeción: 600 lbs (272 kg)

Voltaje: 12V CD o 24V CD

Corriente: 12V/500 mA o 24V/250 mA

Temperatura operativa: -10°C a +55°C

Nivel de protección: IP68

Físicas y Eléctricas

Dimensiones: 235 x 26.5 x 43 mm

Peso: 2.4 kg

Material: aleación de acero y aluminio

Montaje: superficial para exterior

Contenido del Paquete

Chapa magnética electromagnética MAG600H

Placa de contraparte para puerta

Tornillería de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuerza de retención de 600 lbs para puertas de seguridad pesadas
Característica 2	Protección IP68 para operación continua en exteriores bajo lluvia y polvo
Característica 3	Voltaje dual 12V/24V DC compatible con sistemas de control de acceso existentes
Característica 4	Construcción en aleación de acero y aluminio anticorrosiva
Característica 5	Instalación superficial sin requerir mortaja en el marco de la puerta
Característica 6	Consumo eficiente de 500 mA a 12V o 250 mA a 24V