



Chapa Magnética con temporizador/ 600 lbs/ con LED/ Sensor de Bloqueo de Placa/

SKU: MAG600NTLED Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$464.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Contenedor de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MAG600DLED/142502-access-pro.png' alt=''> <div style='flex: 1 1 120px; min-width: 100px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MAG600TLED/150757-chronograph-160753_960_720.png' alt=''> </div> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;*>La chapa magnética MAG600NTLED incluye un temporizador para cuando se necesita retrasar el cierre de la puerta, por ejemplo en una aplicación sencilla de un botón y una chapa.</p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de sujeción: 280 kg, (600lbs). <li style='margin-bottom: 5px;*>Temporizador de bloqueo de 0,3,6 o 9 segundos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 12/24 Vcc+10% (seleccionable por jumper). <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de corriente: 12V/500mA, 24V/250mA. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 10 a 55 oC (14- 131 oF). <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación: 0 a 90 % (sin condensación). <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de puerta NO/NC <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado del imán: aluminio anodizado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado de la placa: zinc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del imán: 250 x 48.5 x 25 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones de la placa: 180x38x11 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.1 kg. </div> </div> <!-- Información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información adicional</h3> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 15px;*> <p style='margin: 15px 0;*>Para su instalación puede añadir el bracket modelo BZL600N.</p> <p style='margin: 15px 0;*>Compatible con brackets:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> BU600LED Montaje tipo U para puertas de vidrio <p style='margin: 15px 0;*>*Garantía de por vida.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Temporizador ajustable de 0, 3, 6 o 9 segundos para control de cierre retardado
Característica 2	Voltaje dual 12/24 VDC seleccionable por jumper para flexibilidad de instalación
Característica 3	Consumo eficiente de 500 mA a 12V o 250 mA a 24V para menor carga en fuentes
Característica 4	Sensor de puerta NO/NC integrado para monitoreo de estado sin dispositivos adicionales
Característica 5	Operación confiable de 10 a 55 °C (50 a 131 °F) con humedad hasta 90% sin condensación
Característica 6	Construcción en aluminio anodizado y zinc para resistencia en uso continuo