



Chapa Magnética de 1200 lbs / Para uso en Exterior /IP68

SKU: MAG1200NW Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas y Contrachapas

\$1,540.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Chapa magnética electromecánica diseñada para aplicaciones de control de acceso en exteriores con exigencias de alta retención. Genera una fuerza de sujeción de 500 kg mediante electroimán con núcleo en aluminio anodizado y placa de contraparte en zinc con tratamiento anticorrosión. Opera con voltaje dual 12/24 VCC con tolerancia $\pm 10\%$, permitiendo su integración en instalaciones nuevas o existentes sin modificaciones de infraestructura eléctrica. Grado de protección IP68 que garantiza resistencia a la inmersión prolongada y condiciones ambientales severas. Incluye placa de armazón de 185 x 60 x 13.2 mm para distribución uniforme del campo magnético.

Características Generales

- Fuerza de sujeción: 500 kg (1200 lbs)
- Voltaje de operación: 12/24 VCC $\pm 10\%$
- Consumo de corriente: 480 mA a 12 VCC
- Acabado del imán: aluminio anodizado
- Acabado de la placa: zinc con resistencia a la corrosión
- Grado de protección: IP68 para uso en exterior
- Montaje compatible: BZL1200NW
- Peso: 4.5 kg
- Desempeño
- Fuerza de sujeción: 500 kg (1200 lbs)
- Voltaje: 12/24 VCC $\pm 10\%$
- Consumo: 480 mA @ 12 VCC
- Físicas / Eléctricas
- Dimensiones imán: 230 x 72 x 37.8 mm
- Dimensiones placa: 185 x 60 x 13.2 mm
- Acabado imán: aluminio anodizado
- Acabado placa: zinc
- Protección: IP68
- Peso: 4.5 kg
- Contenido del Paquete
- Electroimán MAG1200NW
- Placa de armazón 185 x 60 x 13.2 mm
- Tornillería de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retención de 500 kg para puertas de alto tráfico y seguridad reforzada
Característica 2	Operación dual 12/24 VCC con tolerancia $\pm 10\%$ para flexibilidad de instalación
Característica 3	Protección IP68 para funcionamiento continuo en exteriores expuestos
Característica 4	Acabado en aluminio anodizado con placa de zinc anticorrosión
Característica 5	Consumo controlado de 480 mA a 12 VCC para eficiencia energética
Característica 6	Compatible con montaje BZL1200NW para integración estructurada