



## Chapa Magnética de 1200 Lbs / Sensor de Adherencia / Uso en Interior/ LED Indicador / Alimentación 12/24 Vcd Seleccionable / Sin Magnetismo Residual / UL

SKU: E9415A1K2PQ    Marca: ENFORCER SECOLARM    Categoría: Chapas Magnéticas

\$3,583.69

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Especificaciones --> <div style="text-align: center;"> <h1 style="color: #dc3545; font-size: 28px; margin: 0 0 20px; color: inherit;">Especificaciones</h1> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Características Principales --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 5px solid #dc3545; background: #dc3545; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px;">Características Principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Fuerza de retención de 1200 Lbs (545 kg)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Sensor de estado de unión</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Sensor de posición de puerta</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Indicador LED</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje Z / L <a href="https://.pro/products/79383/94112" style="color: #007bff; text-decoration: none;">E-94151K2/ZQ</a></li> <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje en U <a href="https://.pro/products/168138/94112" style="color: #007bff; text-decoration: none;">E-94151K2/UQ</a></li> </ul> </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 5px solid #dc3545; background: #dc3545; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px;">Características Principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de operación: 12/24 VDC seleccionable</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo de corriente: 12VDC: 500mA, 24VDC: 250mA</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Material de la carcasa: Aluminio anodizado</li> </ul> </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 5px solid #dc3545; background: #dc3545; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px;">Características Principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra sobretensiones MOV</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Sin magnetismo residual</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: Imán - 268mm x 42mm x 67mm, Armadura - 185mm x 16mm x 61 mm</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 14°~131° F (-10°~55° C)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: UL</li> </ul> </div> </div> <!-- Accesorios --> <h2 style="text-align: center; font-size: 22px; margin: 30px 0 15px; color: inherit;">¿Qué accesorios puedo agregar para una instalación?</h2> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Accesorios de alimentación --> <h2 style="text-align: center; font-size: 20px; margin: 20px 0 10px; color: inherit;">Primer paso: Selección de equipos para alimentación.</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 20px;"> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/71793/624" style="color: #007bff; text-decoration: none;">ELKP-624U</a> / <a href="https://.pro/products/15716/624" style="color: #007bff; text-decoration: none;">ELKP-624</a> Fuente de alimentación. <strong>(Voltaje de salida 12 vcd (1A)</strong> con 16.5 Vca (40VA) de entrada.</span> </p> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/185624/1640" style="color: #007bff; text-decoration: none;">RT1640LS</a> Transformador para alimentación de la tarjeta.</span> </p> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/71794/624" style="color: #007bff; text-decoration: none;">EL-KP-624KIT</a> Kit de accesorios para fuente.</span> </p> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/201195/012" style="color: #007bff; text-decoration: none;">GOF01XTV2</a> Gabinete para baterías compatible con tabillillas</span> </p> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/15716/624" style="color: #007bff; text-decoration: none;">ELKP624</a> y <a href="https://.pro/products/71793/624" style="color: #007bff; text-decoration: none;">ELKP624U</a>.</span> </p> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/225961/712" style="color: #007bff; text-decoration: none;">LK712</a> Batería de respaldo <strong>12 vcd 7A</strong>.</span> </p> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/225967/5512" style="color: #007bff; text-decoration: none;">LK5.512</a> Batería de respaldo <strong>12 vcd 5.5A</strong>.</span> </p> </div> <!-- Montajes y accesorios --> <h2 style="text-align: center; font-size: 20px; margin: 20px 0 10px; color: inherit;">Segundo paso: Selección de montajes y accesorios para liberación.</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 20px;"> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/79383/94112" style="color: #007bff; text-decoration: none;">E-94151K2/ZQ</a> Montaje Z y L para chapa magnética.</span> </p> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/168138/94112" style="color: #007bff; text-decoration: none;">E-94151K2/UQ</a> Montaje para puerta de cristal tipo 'U' para chapa magnética.</span> </p> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/40009/927" style="color: #007bff; text-decoration: none;">SD-927-PKCN5Q</a> Botón de salida sin contacto iluminado.</span> </p> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/93584/61761" style="color: #007bff; text-decoration: none;">SD61765S1Q</a> Botón de salida de contacto con aro iluminado.</span> </p> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/216045/72011" style="color: #007bff; text-decoration: none;">SD-7201GCE1Q</a> Botón tipo Hongo color verde.</span> </p> </div> <!-- Accesorios opcionales --> <h2 style="text-align: center; font-size: 20px; margin: 20px 0 10px; color: inherit;">Accesorios opcionales para la instalación</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 20px;"> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/160816/216" style="color: #007bff; text-decoration: none;">SM-216Q/GY</a> Contacto magnético para puertas de madera.</span> </p> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/139675/96918" style="color: #007bff; text-decoration: none;">SD969S18Q</a> Loop pasa cable para puertas, ideal para control de acceso.</span> </p> <p style="margin: 5px 0; flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://.pro/products/219640/101" style="color: #007bff; text-decoration: none;">SD-C101-SGQ</a> Cierra puertas de superficie, para puertas de hasta 150 kg.</span> </p> </div> <!-- Imagen --> <div style="margin: 20px 0 10px; color: inherit;"><img alt="Imagen de la chapa magnética." data-bbox="432 95 565 156" style="width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;"></div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Sensor dual de unión y posición de puerta para monitoreo integral                        |
| Característica 2 | LED bicolor para diagnóstico visual inmediato del estado de la cerradura                 |
| Característica 3 | Protección MOV contra sobretensiones que extiende la vida útil del equipo                |
| Característica 4 | Voltaje seleccionable 12/24 Vdc que simplifica la compatibilidad con sistemas existentes |
| Característica 5 | Carcasa de aluminio anodizado para resistencia en ambientes de interior exigentes        |
| Característica 6 | Sin magnetismo residual que facilita la apertura inmediata al cortar la alimentación     |