



Chapa magnética de 1200 lbs / Sensor de la placa / Uso en Interior/ LED indicador ultrabrillante

SKU: MAG1200NLED Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$1,405.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje recomendado BZL1200N <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de 1200 libras (500 Kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12Vcc 500 mA o 24Vcc, 250 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de bloqueo de placa <li style='margin-bottom: 5px;'>LED indicador <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del imán: 265 x 73 x 41 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de la placa: 185 x 60 x 13.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.5Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía <li style='margin-bottom: 5px;'>NOTA: No existe montaje para puertas de vidrio </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Enlaces</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conozca la nueva familia AccessPRO </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recursos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Descargar imagen del producto <li style='margin-bottom: 5px;'>Ver animación del producto </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retención de 1200 lbs (544.3 kg) para puertas de alto tráfico
Característica 2	Doble voltaje 12/24 VCC con bajo consumo energético
Característica 3	Sensor de bloqueo integrado con placa de activación
Característica 4	LED ultrabrillante para monitoreo visual del estado
Característica 5	Diseño compacto de 265 x 73 x 41 mm
Característica 6	Peso reducido de 4.5 kg para instalación simplificada