



Chapa magnética de 350 lbs / Con LED indicador / Para uso en interior

SKU: MAG350NLEDB Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$644.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; box-sizing: border-box;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en interior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de sujeción: 180kg (350 Lbs). <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12/24 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 12V/400mA,24V/200mA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de Estado de Bloqueo de Placa (NO,COM). <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado del imán: aluminio anodizado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado de la placa: zinc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del imán: 185 x 42.8 x22.4 (mm). <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de la placa: 132 x 32 x 10 (mm). <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.2kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de por vida. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con brackets BZL350N (no incluidos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con bracket tipo Z BZ350 (no incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con bracket U para puertas de Vidrio BU350 o BU350S (no incluido) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recursos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>Conozca la nueva familia AccessPro</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/K608fW7EzU' allowfullscreen></iframe> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de estado NO/COM integrado para monitoreo de puerta en tiempo real
Característica 2	Consumo dual 12V/400mA o 24V/200mA para flexibilidad en instalaciones existentes
Característica 3	Aluminio anodizado resistente a la corrosión en ambientes interiores
Característica 4	Diseño compacto de 185 x 42.8 x 22.4 mm para espacios reducidos
Característica 5	LED indicador de estado para diagnóstico visual inmediato
Característica 6	Compatibilidad con brackets tipo Z, U y estándar para diversas configuraciones de puerta