



Chapa magnética de 350 lbs / Con LED indicador / Para uso en interior

SKU: MAG350NLED Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas y Contrachapas

\$692.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Chapa magnética electromagnética para control de acceso en interiores con fuerza de retención de 350 lbs (158.8 kg). Diseñada para instalaciones profesionales que requieren alta seguridad en puertas de alto tráfico. Incorpora LED indicador de estado visible que facilita el diagnóstico operativo sin necesidad de herramientas adicionales. El sensor de estado con contactos NO/COM permite monitoreo en tiempo real del estado de bloqueo, integrándose directamente con paneles de control y sistemas de gestión de acceso. Su construcción en aluminio anodizado garantiza durabilidad en ambientes interiores exigentes.

Características Generales

- Fuerza de sujeción: 180 kg (350 lbs)
- Voltaje de operación: 12/24 VCC
- Consumo de corriente: 12V/400mA, 24V/200mA
- Sensor de estado: bloqueo de placa (NO, COM)
- Acabado del imán: aluminio anodizado
- Acabado de la placa: zinc
- LED indicador de estado visible
- Diseño compacto para uso interior
- Brackets compatibles: BZL350N, BZ350, BU350, BU350S (no incluidos)

Desempeño

Fuerza de sujeción: 180 kg (350 lbs)

Voltaje: 12/24 VCC

Consumo: 12V/400mA, 24V/200mA

Sensor de estado: NO/COM

LED indicador de estado

Físicas / Eléctricas

Dimensiones imán: 185 x 42.8 x 22.4 mm

Dimensiones placa: 132 x 32 x 10 mm

Peso: 1.2 kg

Acabado imán: aluminio anodizado

Acabado placa: zinc

Contenido del Paquete

Chapa magnética electromagnética MAG350NLED

Placa de armadura

Kit de montaje

Manual de instalación

Brackets compatibles disponibles por separado: BZL350N, BZ350, BU350, BU350S

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuerza de retención 350 lbs (158.8 kg) para puertas de alto tráfico
Característica 2	Consumo dual 12V/400mA o 24V/200mA para flexibilidad de instalación
Característica 3	Sensor de estado NO/COM para integración con sistemas de control de acceso
Característica 4	LED indicador de estado visible para diagnóstico remoto inmediato
Característica 5	Carcasa de aluminio anodizado resistente a la corrosión
Característica 6	Diseño compacto 185 x 42.8 x 22.4 mm para espacios reducidos