



Chapa magnética de 350 lbs / Sensor de estado de la placa/ Para uso en interior

SKU: MAG-350S Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$711.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para uso en interior <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de sujeción: 180kg (350 Lbs) <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 12/24 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de corriente: 12V/300mA, 24V/150mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de Estado de Bloqueo de Placa (NO,COM) <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado del imán: aluminio anodizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado de la placa: zinc <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del imán: 183Lx41.4Wx20.5H (mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones de la placa: 130Lx33Wx9.3H (mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.2kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía de por vida </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con brackets BZL350 (no incluidos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con bracket U para puertas de Vidrio BU350 o BU350S (no incluido) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Diagrama</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/chapas.gif' alt=''> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ccordova/montaje.JPG' alt=''> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Marca</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/MAG600DLED/142502-access-pro.png' alt=''> </div> </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/K608fW7EzU' allowfullscreen></iframe> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de estado de bloqueo con contacto seco NO/COM para monitoreo remoto
Característica 2	Consumo eficiente de 150 mA a 24 VDC que reduce carga en fuentes de poder
Característica 3	Diseño compacto de 1.2 kg que facilita montaje en marcos estándares
Característica 4	Voltaje dual ajustable 12/24 VDC compatible con sistemas existentes
Característica 5	Acabado en aluminio anodizado y zinc para resistencia a la corrosión
Característica 6	Compatibilidad con brackets opcionales para vidrio y montaje superficial