



Chapa Magnética de 600 Lbs (272 Kg) / Montaje en Puerta Normal / Certificado CE / Uso en Interior / Magnetismo Anti-residual

SKU: DS-K4H2555 Marca: HIKVISION Categoría: Chapas Magnéticas

\$418.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen destacada --> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/Dispositivos/Banners/BannerIntegracion.jpg' alt='Banner de integración'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Soporta máximo 600 Lbs (272g). <li style='margin-bottom: 5px;*> Diseño magnetismo anti-residual. <li style='margin-bottom: 5px;*> Material resistente a la abrasión. <li style='margin-bottom: 5px;*> Requiere montajes Z y L modelo DS-K4H255-LZ para cualquier tipo de puerta. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Consumo eléctrico: 12 VDC, 340 mA <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de operación: -10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*> Recomendado para puertas de madera, cristal, metal y blindada.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuerza de retención de 600 lbs (272 kg) para alta seguridad física
Característica 2	Magnetismo anti-residual que elimina adherencia residual al desenergizar
Característica 3	Material resistente a la abrasión para mayor durabilidad operativa
Característica 4	Compatible con puertas de madera, cristal, metal y blindada
Característica 5	Operación estable en temperaturas extremas de -10°C a +55°C
Característica 6	Requiere montajes Z y L (modelo DS-K4H255-LZ) para instalación versátil