



Chapa Magnética de 600 lbs, Antisabotaje, Sensor de Estado, Libre de Magnetismo Residual

SKU: EML600-LSS Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Chapas Magnéticas

\$2,338.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Contenido principal con imágenes --> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: start;'> <div style='grid-column: 1 / -1; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED de estado de chapa <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de estado de puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de magnetismo residual <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en aluminio anodizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Características de antisabotaje </div> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12/24 Vcc a 480 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del imán: 250 x 42 x 22 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de la placa: 177 x 38 x 10 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>1 Año de Garantía</p> </div> <!-- Accesorio y enlace --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorio</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bracket tipo Z ZL275 </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 280px;'> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 450px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Videos de YouTube --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/UfRWJg3iw4' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/YekBtlk3cdU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de puerta integrado para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 2	LED indicador de estado para diagnóstico visual inmediato
Característica 3	Libre de magnetismo residual para desbloqueo inmediato sin retención
Característica 4	Diseño antisabotaje con protección contra manipulación no autorizada
Característica 5	Bajo consumo energético a 480 mA para operación eficiente continua
Característica 6	Acabado en aluminio anodizado para resistencia a corrosión y durabilidad