



Chapa Magnética de 617 Lbs (280 Kg) / Montaje en Puerta Normal o de Vidrio / Certificado CE / Uso en Interior / Indicador LED / Magnetismo Anti-residual

SKU: DS-K4H2585 Marca: HIKVISION Categoría: Chapas Magnéticas

\$743.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta máximo 617 Lbs (280kg).<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED de bloqueo de puerta.<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño magnetismo anti-residual.<li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a la abrasión.<li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere montajes Z y L modelo (DS-K4H258-L/Z.) para cualquier tipo de puerta.<li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalación en puerta de vidrio requiere DS-K4H258-U (además de DS-K4H258-L/Z).</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico: 12 VDC, 340mA<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 15px 0;'>Recomendado para puertas de madera, cristal, metal y blindada.</p></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retención de 617 lbs (280 kg) para puertas de alto tráfico
Característica 2	LED de estado visual para monitoreo remoto de puerta
Característica 3	Magnetismo anti-residual que elimina adherencia residual al desenergizar
Característica 4	Consumo eficiente de 340 mA a 12 VDC para reducir costo energético
Característica 5	Compatible con montajes Z y L para puertas normales y de vidrio
Característica 6	Operación confiable de -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)