



Chapa Magnética Doble 600 Lbs por Lado / Led de Estado / Libre de Magnetismo Residual / Sensor de Adherencia / UL

SKU: E941DA600PQ Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Chapas y Contrachapas

\$5,026.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Chapa magnética doble diseñada para aplicaciones de control de acceso que requieren alta seguridad en puertas de doble hoja. Cada lado proporciona una fuerza de retención de 600 lb (272 kg), totalizando 1200 lb (544 kg) de capacidad de bloqueo. Integra sensores de adherencia y posición de puerta que permiten al sistema de control verificar tanto el estado del sello magnético como la correcta cerradura de la hoja. El voltaje operativo seleccionable entre 12 y 24 VDC facilita su integración con fuentes de alimentación estándar en instalaciones nuevas o existentes. La construcción en aluminio anodizado ofrece resistencia a condiciones ambientales adversas, mientras que el diseño libre de magnetismo residual elimina interferencias con dispositivos electrónicos cercanos. El indicador LED bicolor proporciona retroalimentación visual del estado operativo para diagnóstico rápido en campo.

Características Generales

- Fuerza de retención: 600 lb (272 kg) por puerta, 1200 lb (544 kg) total
- Voltaje operativo seleccionable: 12/24 VDC
- Consumo de corriente: 12 VDC: 500 mA por puerta (1 A total); 24 VDC: 270 mA por puerta (540 mA total)
- Indicador LED bicolor de estado
- Sensor de adherencia (bond sensor) integrado
- Sensor de posición de puerta integrado
- Diseño libre de magnetismo residual
- Protección contra sobretensiones (MOV)
- Montaje Z y L incluido (uno por lado)
- Certificación UL
- Desempeño: Fuerza de retención: 600 lb (272 kg) por puerta
- Voltaje operativo: 12/24 VDC seleccionable
- Consumo 12 VDC: 500 mA por puerta / 1 A total
- Consumo 24 VDC: 270 mA por puerta / 540 mA total
- Temperatura de operación: 32°~120°F (0°~49°C)
- Sensor de adherencia: Integrado
- Sensor de posición de puerta: Integrado
- Físicas y Eléctricas
- Material de carcasa: Aluminio anodizado
- Dimensiones imán: 19-11/16" x 1-5/8" x 1-1/16" (500 x 40 x 26 mm)
- Indicador LED: Bicolor de estado
- Protección: MOV contra sobretensiones
- Magnetismo residual: Libre
- Certificaciones: UL
- Contenido del Paquete
- Chapa magnética doble E941DA600PQ
- Montaje Z y L x2 (uno por lado)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retención de 600 lb (272 kg) por puerta para seguridad reforzada en accesos críticos
Característica 2	Sensor de adherencia y sensor de posición de puerta para monitoreo integral del estado
Característica 3	Voltaje operativo seleccionable 12/24 VDC para compatibilidad con diversas instalaciones
Característica 4	Consumo eficiente de 500 mA a 12 VDC por puerta, 1 A total para ambas puertas
Característica 5	Carcasa de aluminio anodizado resistente a la corrosión para durabilidad en exteriores
Característica 6	Indicador LED bicolor de estado para diagnóstico visual inmediato del sistema