



Chapa magnética Doble 600L lbs por lado con LED Ultra-brillante/ Libre de Magnetismo Residual / Sensor de estado de la placa

SKU: MAG600NDLED Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$1,783.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de sujeción: 280 kg (600lbs) por lado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye magneto, placa y tornillería. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de puerta NO/NC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje:12/24 Vcc+10% (seleccionable por jumper). <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 12V(500mA) x 2 / 24V (250mA) x 2. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado del imán: aluminio anodizado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado de la placa: zinc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del imán: 500 x 48.8 x 27.9 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de la placa: 180 x 38.8 x 13.2 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.2kg. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Led indicador ultra-brillante. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño libre de magnetismo residual. <li style='margin-bottom: 5px;'>Nueva versión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de por vida. </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 4px solid #0091ff; background-color: rgba(150,150,150,0.05); color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px;'>NOTA: ambos lados son dependientes utilizan la misma energia electrica.</p> </div> <!-- Sección de montaje --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El modelo MAG600NDLED incluye el montaje en 'I'. <li style='margin-bottom: 5px;'>El montaje compatible es: <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>BZL600ND <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>BU600LED </div> <!-- Imagen de montaje --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble circuito independiente con 280 kg de retención por lado
Característica 2	Voltaje seleccionable 12/24 VCC con jumper para flexibilidad de instalación
Característica 3	LED ultra-brillante integrado para indicación visual de estado de puerta
Característica 4	Tecnología libre de magnetismo residual para desbloqueo inmediato
Característica 5	Sensor de estado de placa NC/NO para integración con sistemas de control
Característica 6	Acabado en aluminio anodizado y placa en zinc para alta resistencia a la corrosión