



Chapa Magnética Doble para Aplicación en Puertas de Doble Hoja. 1200 lbs(x 2). LED indicador ultrabrillante

SKU: MAG1200NDLED Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$2,663.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de sujeción: 1200lbs x 2 (500Kg x 2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje opcional: BZL1200ND (no incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de imán: 530 x 73 x 41 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de placa: 185 x 60 x 13.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12Vcc o 24Vcc. Seleccionable por jumper <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 12V@ 500mA x 2 o 24V@ 250mA x 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Señales de estado de placa: NC/COM/NO <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 ~ 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 9.0Kg </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuerza de retención dual de 1200 lbs por hoja para alta seguridad
Característica 2	Voltaje dual 12V/24VCC seleccionable por jumper sin herramientas
Característica 3	LED ultrabrillante integrado para monitoreo visual de estado en tiempo real
Característica 4	Operación confiable en exterior de -20°C a 55°C sin degradación
Característica 5	Consumo eficiente de 250mA a 24VCC reduciendo costo energético
Característica 6	Contactos NC/COM/NO para integración flexible con sistemas de control