



Chapa Magnética para Doble Puerta / Puerta Antifuego / Soporta 1200 Lbs (500 Kg) / Indicador LED

SKU: DS-K4H450D Marca: HIKVISION Categoría: Chapas Magnéticas

\$5,595.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta máximo 1200 Lbs (500 kg) x 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED de bloqueo de puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño magnetismo anti-residual <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a la abrasión </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12/24 Vcc +10% (seleccionable por jumper) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico: 12 VDC, 420mA x 2 / 24Vcc, 210mA x 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de la placa: 530 mm x 71.8 mm x 38.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del imán: 185 mm x 60 mm x 13 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 9 Kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <div style='font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 15px;'>Montajes Z y L compatibles:</p> <p>DS-K4H450-LZ</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte dual de 1200 lbs (500 kg) por cada puerta para alta seguridad
Característica 2	Indicador LED visual para monitoreo remoto de estado de bloqueo
Característica 3	Magnetismo anti-residual que elimina riesgo de desbloqueo residual
Característica 4	Voltaje dual 12/24 VCC seleccionable por jumper sin herramientas adicionales
Característica 5	Consumo eficiente de 420 mA a 12 VDC optimizado para operación continua
Característica 6	Material resistente a abrasión para durabilidad en uso intensivo