



Chapa MINI Magnetica Mortise 750 Lbs

SKU: 8360 Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Chapas Magnéticas

\$10,636.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'> </p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; color: inherit;'>El 8360 Mortise MiniMag® se una solución ideal para una sujeción segura en puertas corredizas. Esta cerradura electromagnética es de bajo perfil. El acabado de aluminio anodizado cepillado se combina con la estética de la puerta corredera. El RCI 8360 Mortise MiniMag® se puede monitorear de forma remota con sensores de estado de bloqueo incorporados y está respaldado por una garantía limitada de por vida.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfil bajo para integración en puertas corredizas <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado aluminio anodizado cepillado estéticamente agradable <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza sujeción hasta 750 libras <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía: 500mA 12/24VDC seleccionable <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor monitoreo estado de bloqueo integrado </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía: 500mA 12/24VDC seleccionable en campo <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo: A prueba de fallas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 9"W x 1-1/2"H x 1-1/6"D (229mm x 38mm x 27mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de armadura: 7-1/4"W x 1-1/2"H x 1/2"D (185mm x 38mm x 13mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Aluminio anodizado cepillado (código 28) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pestañas de montaje: 3/4" (19mm) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de sujeción: Hasta 750 libras (3336N) <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo: Sensor de estado de bloqueo remoto incorporado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información de Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: Garantía limitada de por vida </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de bajo perfil ideal para puertas corredizas <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para gabinetes y pequeñas encerramientos </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 250px;'> <p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;'>Referencia: 8360 x 28</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px;'> <p style='font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;'>Modelo: 8360</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil bajo para puertas corredizas
Característica 2	Acabado aluminio anodizado cepillado
Característica 3	Fuerza de sujeción 750 lbs (3336 N)
Característica 4	Voltaje dual 12/24 VDC seleccionable en campo
Característica 5	Sensor de monitoreo de estado integrado
Característica 6	Diseño compacto para integración discreta