



Charola Ajustable para Rack / 19" / 1U / Profundidad 633-816 mm (2.08-2.68 ft) / Acero Calibre 16 / Carga 44 kg (97 lb)

SKU: CH-QR1 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,075.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Charola ajustable diseñada para montaje en racks estándar de 19 pulgadas con configuración de 4 postes. La estructura permite ajuste de profundidad entre 633 mm y 816 mm, adaptándose a distintas profundidades de gabinete sin requerir componentes adicionales. Fabricada en acero calibre 16 con tratamiento superficial electrostático horneado en 5 pasos, ofrece resistencia estructural para soportar equipos de red, servidores compactos o dispositivos de telecomunicaciones hasta 44 kg. Las perforaciones distribuidas en la superficie facilitan la ventilación pasiva y los puntos de anclaje para fijación de equipos, mientras que los topes frontales y traseros evitan el desplazamiento accidental durante mantenimiento o vibraciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estructura ajustable con sujeción segura en 4 puntos para racks de 4 postesPerforaciones para ventilación y fijación de equiposTopes frontales y traseros para evitar deslizamientosAcero calibre 16 con resistencia estructural hasta 44 kgDimensiones ajustables: 483 x 44.45 x 633-816 mm (ancho x alto x profundidad)Diseño 19" compatible con racks de 1UPintura color negro semi-mate aplicada por proceso electrostático horneado de 5 pasos: desengrasado, enjuague, fosfato de hierro, enjuague y sellado con base de poliéster</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Carga máxima sugerida: 44 kg (97 lb)<li style='margin-bottom: 8px;'>Unidades de rack: 1U<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Interior</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Acero calibre 16<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 4.62 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones exteriores: 483 x 44.45 x 633-816 mm (ancho x alto x profundidad ajustable)<li style='margin-bottom: 8px;'>Profundidad ajustable: 633-816 mm (2.08-2.68 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Negro semi-mate<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado: Pintura electrostática horneada de 5 pasos (desengrasado, enjuague, fosfato de hierro, enjuague y sellado), base poliéster</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Charola ajustable para rack de 19" / 1U<li style='margin-bottom: 8px;'>Tornillería de montaje para sujeción en 4 postes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de profundidad continuo sin herramientas adicionales
Característica 2	Sujeción en 4 puntos para estabilidad en racks de 4 postes
Característica 3	Perforaciones integradas para ventilación pasiva de equipos
Característica 4	Topes frontales y traseros que previenen deslizamiento accidental
Característica 5	Acero calibre 16 con capacidad de carga hasta 44 kg (97 lb)
Característica 6	Acabado electrostático horneado de 5 pasos para durabilidad