



Charola de Empalme para Fibra Óptica, 24 Empalmes, para Uso con FOSC-220J-A104

SKU: FOST-220J-A104 Marca: FIBERHOME Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$53.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Charola de empalme diseñada para alojar hasta 24 empalmes por fusión en redes de fibra óptica. Compatible exclusivamente con la caja de empalme FOSC-220J-A104, esta charola permite escalabilidad hasta 144 núcleos mediante el apilamiento de hasta 6 unidades. Su construcción robusta con protección IP68 garantiza rendimiento confiable en entornos subterráneos y expuestos a condiciones climáticas extremas, con un rango operativo de -40°C a +65°C.

Características

Principales: Alojamiento para 24 empalmes por fusión por charola; Capacidad máxima escalable: 144 núcleos (6 charolas); Compatible con caja de empalme FOSC-220J-A104; 24 mangas termocontraíbles de 60 mm incluidas; Protección IP68 para uso en exteriores y enterramiento; Rango de temperatura operativo: -40°C a +65°C; Operación de tramo intermedio sin cortar el cable; Admite empalme directo, derivación y tramo intermedio; Sellos flexibles para cables estándar universales; Sellado mecánico para instalación en pozos; Especificaciones Técnicas: Capacidad de empalmes 24 empalmes por fusión; Capacidad máxima total 144 núcleos; Máximo de charolas 6 piezas; Dimensiones $\varnothing 220 \times 480$ mm; Diámetro máx. cable principal 18 mm; Modo de sellado Sellado mecánico; Rango de temperatura -40°C a +65°C; Protección IP68; Color Negro; Compatibilidad FOSC-220J-A104; Accesorios incluidos 24 mangas termocontraíbles 60 mm; Aplicaciones Instalación en pozos o enterramiento directo; Operación de tramo intermedio sin interrumpir el cable principal; Empalme directo, derivación y tramo intermedio en una sola plataforma; Redes de acceso y distribución con cables estándar universales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP68 para instalaciones exteriores y enterradas
Característica 2	Operación de tramo intermedio sin cortar el cable principal
Característica 3	Admite empalme directo, derivación y tramo intermedio
Característica 4	Sellos flexibles compatibles con cables estándar universales
Característica 5	Sellado mecánico para instalación en pozos o enterramiento
Característica 6	Incluye 24 mangas termocontraíbles de 60 mm incluidas