



Charola de Empalme para Fibra Óptica, Para Protección de 12 Empalmes de Fusión o Mecánicos, Compatible con los Paneles FMT, FWME4 y FWME8

SKU: FST6 Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,758.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La charola de empalme para fibra óptica FST6 está diseñada para proteger hasta 12 empalmes de fusión o mecánicos. Se adapta a los gabinetes de las series Panduit FMT, FWME4 y FWME8 y permite apilar hasta cuatro unidades de altura mediante el uso de la unidad de apilamiento FST6H4 en gabinetes de montaje en pared.</p> </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de empalmes: 12 empalmes de fusión o mecánicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Gabinetes FMT, FWME4 y FWME8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Apilamiento: Hasta 4 unidades de altura <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativas: Cumple con RoHS </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad total: 200.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 9.5 mm </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La charola de empalme FST6 se utiliza para gestionar y organizar la distribución de fibra óptica en áreas con espacio limitado. Puede emplearse como interconexión o conexión cruzada en cualquier sala de telecomunicaciones, y es compatible con la mayoría de los módulos Mini-Com®, Opti-Jack® ST, SC, Coax y cassettes de fibra óptica. Es completamente modular y puede gestionar tanto cables de fibra óptica como de cobre.</p> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinetes FMT <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinetes FWME4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinetes FWME8 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 12 empalmes de fusión o mecánicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 4 unidades FST6 apiladas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para optimizar espacio </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección organizada para 12 empalmes de fusión o mecánicos
Característica 2	Compatibilidad con gabinetes FMT, FWME4 y FWME8
Característica 3	Apilamiento vertical de hasta 4 unidades en espacio reducido
Característica 4	Diseño modular para gestión integrada fibra y cobre
Característica 5	Material plástico resistente con identificación visual negra
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones sostenibles