



Charola de Empalme para Fibra Óptica, Para Protección de 24 Empalmes de Fusión o Mecánicos, Compatible con los Paneles FRME3 y FRME4

SKU: FST24 Marca: PANDUIT Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$2,795.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Kit de bandeja de empalme para fibra para 24 empalmes de fusión o mecánicos. Se adapta a paneles de fibra óptica en rack Panduit FRME3 y FRME4, y apila hasta tres niveles con la unidad de apilado FST24H3.</p> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad para 24 empalmes de fibra efectiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con paneles Panduit FRME3 y FRME4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Apilable hasta tres niveles con unidad FST24H3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normativa RoHS para seguridad ambiental <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 11.75x4.38x0.37 pulgadas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total (pulg.): 4,38 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total (mm): 111,4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad total (pulg.): 11.75 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad total (mm): 298,4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total (pulg.): 0.37 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total (mm): 9.5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con: RoHS </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección organizada para 24 empalmes de fusión o mecánicos
Característica 2	Compatibilidad directa con paneles de rack FRME3 y FRME4
Característica 3	Apilamiento hasta 3 niveles con unidad FST24H3 para mayor densidad
Característica 4	Construcción en plástico resistente para entornos de centro de datos
Característica 5	Cumplimiento RoHS para operación segura y sostenible
Característica 6	Formato compacto que optimiza espacio en infraestructura de fibra