



Charola de Empalme para Fibra Óptica, Para Protección de 6 Empalmes de Fusión o Mecánicos, Compatible con los Paneles FWME2

SKU: FSTK Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,218.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Características Principales

Soporta 6 empalmes mecánicos o por fusión

Compatible con gabinetes Panduit FWME2

Se apila hasta dos unidades de alto

Cumple con normativa RoHS para seguridad ambiental

Material plástico

Dimensiones: 3.4x168.9x9.5 mm

Sección de especificaciones técnicas

Especificaciones

Material: Plástico

Ancho total: 3.4 mm

Profundidad total: 168.9 mm

Altura total: 9.5 mm

Capacidad de empalmes: 6 empalmes (mecánicos o por fusión)

Compatibilidad: Gabinetes Panduit FWME2

Apilamiento: Hasta dos unidades usando FSTHS

Normativas: Cumple con RoHS

Sección de aplicaciones

Aplicaciones

Administración de cableado desde el exterior de las instalaciones

Interconexión o cruce en cualquier sala de telecomunicaciones

Compatibilidad con paneles adaptadores FAP o FMP estándar

Sección de características adicionales

Características Adicionales

Diseño modular compatible con fibra y cobre

Incluye kit de accesorios y etiquetas

Protección del radio de curvatura de la fibra

Sistema de alivio de tensión mejorado

Protección contra polvo y partículas con grommet de caucho

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección para 6 empalmes mecánicos o por fusión
Característica 2	Compatible con paneles FWME2 para integración directa
Característica 3	Apilable hasta dos niveles para mayor densidad de puertos
Característica 4	Construcción plástica resistente con dimensiones compactas
Característica 5	Protección contra polvo mediante grommet integrado
Característica 6	Cumplimiento RoHS para operación ambiental segura