



Charola para Rack / 19" / 1U / 34 cm / 13.5 ft / Acero Calibre 18 / Carga 6 kg

SKU: S-CH-19X1U Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$511.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*> <p style='margin-bottom: 16px;*>Charola diseñada para montaje en racks estándar de 19 pulgadas, ideal para soportar equipos de red, periféricos y dispositivos electrónicos en entornos de interior. Su construcción en lámina de acero calibre 18 proporciona resistencia estructural con un peso ligero de 1.71 kg, facilitando su instalación y manejo. La profundidad de 347 mm (34 cm / 13.5 pies) permite alojar equipos compactos optimizando el espacio disponible en el rack. El acabado negro asegura una integración estética profesional en centros de datos, salas de servidores y armarios de telecomunicaciones.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*> Acabado negro para estética profesional en entornos de interior Ocupación de 1 unidad de rack (1U) para optimización de espacio Profundidad máxima de trabajo: 347 mm (34 cm / 13.5 ft) Carga máxima sugerida: 6 kg Material: lámina de acero rolado calibre 18 <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Lámina de acero rolado</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>18</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Negro</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Interior</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Unidades de Rack</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1U</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>480 mm</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alto</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>54 mm</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Profundidad</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>347 mm (34 cm / 13.5 ft)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1.71 kg</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Carga Máxima Sugerida</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;*>6 kg</div> </div> </div> <div style='margin-top: 20px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: transparent;*> <p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;*>Nota: Si el equipo se monta en rack de otra marca, se tendrían que adquirir por separado la tornillería de fijación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado negro para integración estética en centros de datos
Característica 2	Optimización de espacio con ocupación de una sala unidad de rack
Característica 3	Construcción en lámina de acero calibre 18 para durabilidad
Característica 4	Peso reducido de 1.71 kg para manejo e instalación sencillos
Característica 5	Profundidad de trabajo de 347 mm compatible con equipos compactos
Característica 6	Capacidad de carga de 6 kg para dispositivos de red y periféricos