



Charola para Rack 19in / Ventilada / 3UR / 136 kg (300 lbs) / Aluminio / 635 mm (25.0') de Profundidad

SKU: SRM19CMV3 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$4,554.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La charola de montaje en rack está diseñada para soportar equipos de prueba, dispositivos informáticos y componentes de red en racks estándar de 19 pulgadas. Esta charola ventilada permite una instalación segura en sistemas de rack de 2 postes, ofreciendo una solución robusta para entornos de telecomunicaciones e infraestructura de red. La solución de montaje en 2 postes incluye soportes frontales y posteriores, permitiendo una instalación estable y segura en racks de 19 pulgadas (483 mm) con canales de 3' o 6'.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con racks EIA de 19 pulgadas (483 mm)<li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de carga hasta 136 kg (300 lbs)<li style='margin-bottom: 8px;*>Material de aluminio resistente y duradero<li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje en 2 postes frontal y posterior<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño ventilado para gestión térmica eficiente<li style='margin-bottom: 8px;*>3 unidades de rack (3U) para flexibilidad de instalación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>SRM19CMV3</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Charola ventilada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Unidades de Rack</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>3 RU</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>19.2' (489 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Profundidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>25.0' (635 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>136 kg (300 lbs)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de Rack</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>19' EIA, 2 postes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Canales de Rack Compatibles</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>3' o 6'</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje frontal y posterior en racks de 2 postes
Característica 2	Gestión térmica eficiente con diseño ventilado
Característica 3	Aluminio resistente para entornos de telecomunicaciones
Característica 4	Compatible con canales de rack de 3' y 6'
Característica 5	Instalación estable para equipos de prueba y red
Característica 6	Flexibilidad de 3 unidades de rack para múltiples dispositivos