



Charola para Rack de 19", 23 cm de Profundidad, 2U

SKU: SCH-19/130 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$427.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Rack estándar de 19 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 23 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de lámina: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima sugerida: 10 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades rack: 2U <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: SAE 1008 CAL 18 <li style='margin-bottom: 5px;'>Límite elástico: 2.809e+08 N/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo elástico: 2.4e+11 N/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Coeficiente de Poisson: 0.29 <li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad: 7872 kg/m³ <li style='margin-bottom: 5px;'>Desplazamiento máximo: 2.600 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Deformación unitaria: 5.200e-04 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Fuerzas Resultantes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de reacción: 94.0412 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Momento de reacción: 0.000342592 N.m </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mínima: 1.385e+04 N/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima: 1.872e+08 N/m² </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los colores de los productos pueden cambiar para mejoras técnicas. <li style='margin-bottom: 5px;'>El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje. </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con racks estándar de 19 pulgadas
Característica 2	Profundidad compacta de 23 cm para espacios reducidos
Característica 3	Lámina calibre 16 con alta resistencia estructural
Característica 4	Carga máxima de 10 kg para equipos ligeros
Característica 5	Material SAE 1008 para durabilidad prolongada
Característica 6	Diseño de 2U optimizado para instalaciones interiores