



Charola para Rack de 19", 34 cm de Profundidad, 2UR

SKU: S-CH-19X13.5 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$662.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de lámina 16 para alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Color negro discreto para aplicación interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga máxima sugerida: 20 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto con 342 mm de profundidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con racks de 2 unidades </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de lámina: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades Rack: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 342 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga Sugerida Máx: 20 Kg </div> </div> <!-- Sección de propiedades del material --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades del Material</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: SAE 1008 <li style='margin-bottom: 5px;'>Límite elástico: 5.254e+08 N/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo elástico: 2.8344e+11 N/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Coeficiente de Poisson: 0.29 <li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad: 7872 kg/m³ </div> </div> <!-- Sección de resultados del estudio --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Resultados del Estudio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de von Mises: 6.707e+04 a 3.502e+08 N/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Desplazamientos resultantes: 0.000e+00 a 7.595e+00 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Deformación unitaria: 5.617e-08 a 9.385e-04 </div> </div> <!-- Sección de observaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Observaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de reacción: 196.132 N <li style='margin-bottom: 5px;'>Momento de reacción: 0.00311638 N.m <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de seguridad: 1.5 (basado en el análisis de tensión máxima) <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 200px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 200px;'> </div> </div> <!-- Aclaraciones --> <div style='margin-top: 30px;'> <p style='margin: 0 0 10px 0;'>*Los colores de los productos pueden cambiar para mejoras técnicas.</p> <p style='margin: 0;'>*El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibre 16 con factor de seguridad 1.5 para máxima resistencia estructural
Característica 2	Material SAE 1008 con alto límite elástico para cargas exigentes
Característica 3	Profundidad compacta de 342 mm para instalaciones con espacio reducido
Característica 4	Acabado negro discreto que se integra en entornos de centro de datos
Característica 5	Compatible con racks estándar de 19 pulgadas y 2 unidades de altura
Característica 6	Capacidad de carga de 20 kg para equipos de red y servidores ligeros