



## Charola para Rack de 19", 50 cm de Profundidad, 3UR. Capacidad carga: 30 Kg

SKU: S-CH-19X19.6    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

**\$911.50**

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de lámina 16 para mayor resistencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color negro para adaptabilidad discreta</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ocupa 3 unidades de rack estándar</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de 503 mm para equipos grandes</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima sugerida de 30 kg</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Calibre de lámina:</strong> 16</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Negro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Unidades Rack:</strong> 3</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aplicación:</strong> Interior</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Profundidad:</strong> 503 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Carga Sugerida Máx:</strong> 30 Kg</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades del material</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> SAE 1008</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Isotrópico elástico lineal</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Límite elástico:</strong> 5.254e+08 N/m²</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Módulo elástico:</strong> 2.8344e+11 N/m²</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Coeficiente de Poisson:</strong> 0.29</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Densidad:</strong> 7872 kg/m³</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Resultados del estudio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tensión de Von Mises:</strong> 6.798e+04 a 4.316e+08 N/m²</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Desplazamientos:</strong> 0.000e+00 a 7.389e+00 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Deformación unitaria:</strong> 6.778e-08 a 9.361e-04</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Fuerzas resultantes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Fuerza de reacción:</strong> 269.394 N</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Momento de reacción:</strong> 1e-33 N-m</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de carga:</strong> Fuerza normal</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Valor de carga:</strong> -27.47 kgf</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='font-size: 14px;'> <p style='margin-bottom: 0;'><strong>El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje.</strong></p> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistencia estructural con lámina calibre 16 para montaje de equipos pesados              |
| Característica 2 | Material SAE 1008 isotrópico con límite elástico de 525.4 MPa para estabilidad garantizada |
| Característica 3 | Profundidad 503 mm compatible con servidores y equipos de red de formato extendido         |
| Característica 4 | Integración discreta en centros de datos por acabado negro mate                            |
| Característica 5 | Ocupación de 3 unidades de rack estándar para organización vertical eficiente              |
| Característica 6 | Análisis de von Mises validado con tensiones hasta 431.6 MPa para seguridad estructural    |