



Charola para Soportar Equipos en Rack de 19", con Capacidad de Carga de 20Kg, 1UR

SKU: SRM19FM1 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,179.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de 20kg en solo 1U de rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de acero para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compatible con racks de dos postes <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 483x44x385mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple normativas RoHS para seguridad ambiental </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Charola para rack de dos postes <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacios en rack: 1U (1 RU) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 20kg (45 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 483 x 44 x 385mm (Ancho x Alto x Profundidad) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de equipos de prueba <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de equipos informáticos <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para dispositivos de red pequeños <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con racks EIA 19" y 23" con extensores PEB1/PEB2 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de gestión de cables Panduit <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinetes Panduit </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje frontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Rieles con rosca #12-24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para eficiente uso de espacio <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de acero para soporte estructural </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normativas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SRM19FM2 (2 RU) <li style='margin-bottom: 5px;'>SRM19CM3 (3 RU) <li style='margin-bottom: 5px;'>SRM19CMV3 (3 RU, ventilado) <li style='margin-bottom: 5px;'>SRM19X18A1 (1 RU, 18" profundidad) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 20 kg en solo 1U para máxima densidad de rack
Característica 2	Construcción de acero para resistencia prolongada
Característica 3	Compatible con racks de dos postes EIA 19" y 23"
Característica 4	Montaje frontal con rieles #12-24 para instalación ágil
Característica 5	Dimensiones compactas de 483 x 44 x 385 mm
Característica 6	Cumple normativa RoHS para operación ambiental segura